

CATÁLOGO 08

lux[®]





VERSIÓN DIGITAL 1.1

2023

Interior / Techo / Sobreponer / LED

SLIM LINE interconectables LED |

Fabricadas en aluminio



TL-1513.B24SENS *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

LED

TL-1510.B24 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 080 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B24DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 080 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

LED

TL-1513.B24 *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27 *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

*Cuentan con sensor de movimiento integrado.



TL-1513.B24DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 360 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40 *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65 *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B65 *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B65DIM *BLANCO*
LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

- Salida lateral o dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SOBRE PEDIDO)

- KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.



* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijación y conector.
* Interconectar un máximo de 9 luminarias por circuito (**TL-1510.B**).
* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito (**TL-1513.B**).
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 107**).

Interior / Techo / Sobreponer / LED

SLIM LINE interconectables LED |

Fabricadas en aluminio



nuevo LED

TL-1536.B30 *BLANCO*
LED SMD 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 600 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1536.B40 *BLANCO*
SMD LED 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 3 luminarias por circuito.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SOBRE PEDIDO)

- KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.



* Driver integrado.
* Incluyen accesorios para fijación y conector.
* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 107**).






illux[®]

CATÁLOGO 08

Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



www.illux.com.mx