

MODELOS

TL-1514.B30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, centros comerciales.

OBSERVACIONES

Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido. Pueden interconectarse hasta 7 piezas lineales en el mismo circuito. Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*
 Corte: *N/A*
 Material: *Cuerpo de aluminio y Difusor de PC*
 Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *572x23x35 mm*
 IP: *20*
 IK:
 Peso: *0.09 kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No aplica*
 Driver: *Incluido (integrado)*
 Horas de vida: *20 000 h*
 Lámpara: *Incluida*
 Tipo de aislamiento: *Clase I*
 Tipo de lámpara:
San'an SMD2835

Armónicas: *<29%*
 Corriente: *0.14 - 0.05 A*
 Factor de potencia: *0.9*
 Frecuencia: *50/60Hz*
 Potencia: *14 W*
 Temperatura de operación:
-10 °C a +40 °C
 Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *130°*
 Flujo Nominal:
 Flujo Real: *1 300 lm*
 IRC: *>80*
 Temperatura de color:
3 000 K
 UGR: *35*



572



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1514.B30

