


THE RASTER®


TL-282O.TRI
 EMPOTRAR EN TECHO


* Variante opalino / wallwasher



Descripción del producto

Luminario sin bisel para empotrar en techo de 20 W, con mini reflectores que reducen el deslumbramiento y optimizan el confort visual.

Observaciones

Compatible con LUTRON Ecosystems (Atenuación arquitectónica).

Apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

RGBW (red, green, blue and white) produce un blanco más brillante. Incluida la versión Wallwasher. Tensión 100 - 240 V~, R / G / B / W = 3 000 K

Características

Acabado externo: Blanco / negro

Acabado interno: Amarillo / azul cielo / azul rey / blanco / café claro / cromo / dorado / negro / negro mate / rojo / rosa

Corte: 278x70 mm

Material: Fundición de aluminio

Medidas: 278x114x56.5 mm

Montaje: Empotrar

IP: 23

IK:

Peso:

Datos técnicos

Atenuable: TRIAC a

100 - 130 V~ / 0-10V a

100 - 277 V~ / DALI /

LUTRON Ecosystems /

RGBW 100 - 240 V~

Driver: Incluido (remoto)

Horas de vida: 35 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Clase II

Tipo de lámpara:

SMD LED OSRAM 3030

Armónicas: <15%

Corriente: 0.2 - 0.07 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 20 W

Potencia WW RGBW: 25 W

Temperatura de operación:

-20 °C a +45 °C

Tensión: 100 - 300 V~

Ángulo de apertura:

10° / 15° / 30° / 45°

Flujo real:

RGBW (300 - 700 lm) /

2 200 K (1 300 lm) / 2 700 K

(1 400 lm) / 3 000 K (1 450 lm)

/ 4 000 K (1 500 lm) / 5 000 K

(1 600 lm)

Flujo nominal:

IRC: ≥90

Temperatura de color:

RGBW / 2 200 K / 2 700 K /

3 000 K / 4 000 K / 5 000 K

UGR: ≤16

CUENTA CON CERTIFICACIONES



Formación de código

LIMPIAR CÓDIGO	VARIANTE	ACABADO EXTERNO	**ACABADO INTERNO	TEMPERATURA DE COLOR	**ÁNGULO DE APERTURA	**LENTE	ATENUABLE
	OP OPALINO WW WALLWASHER	B BLANCO N NEGRO	A AMARILLO AC AZUL CIELO AR AZUL REY B BLANCO C CAFÉ CLARO CR CROMO D DORADO N NEGRO NM NEGRO MATE R ROJO RS ROSA	RGBW 22 2 200 K 27 2 700 K 30 3 000 K 40 4 000 K 50 5 000 K	10 10° 15 15° 30 30° 45 45°	LC CLARO LD DIFUSO LV VERTICAL (LONGITUDINAL) LP PRISMÁTICO	D TRIAC DALI DALI 0-10V 0-10 V~ PEQ0E 100% - 0.1% LDE5 100% - 5% LDE1 100% - 1% LTEA2W 100% - 1%
	* Utilizar sólo en caso de requerir estas variantes.						* Lutron NO aplica con RGBW










Atenuación arquitectónica

LUTRON Ecosystems

Modelos	Familia Lutron	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)

* Ángulo de apertura de 10° disponible únicamente con Lente Claro.

** No aplican en variantes OP y WW



Fotometrías y Apertura

