

MODELOS

TL-2916

COSTA LINE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria downlight LED redonda dirigible para sobreponer en techo.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Compatible únicamente con lámparas LED.

Requiere driver para bajo voltaje

Luminaria ideal para costa o lugares con mucha humedad.

Resistentes a la humedad y salinidad.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: PC

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 96×96×100 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.075 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: No incluido

Horas de vida: *

Lámpara: No incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: MR16 LED

Base: GU5.3

Armónicas: *

Corriente: 0.11 A

Factor de potencia:

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 15 W máx.

Temperatura de operación:

-50 °C a +40 °C

Tensión: 127 V~

Ángulo de apertura: *

Flujo Nominal: *

Flujo Real: *

IRC: *

Temperatura de color: *

UGR: *


* Datos técnicos que dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2916.

ACABADO

B Blanco
 N Negro



* Medidas en mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/07/24