

MODELOS

TL-2929.R

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED SPOT para riel

APLICACIONES

Uso interior, en tiendas de ropa, galerías, residencias y oficinas.

OBSERVACIONES

Compatible con riel y conectores TL-5100

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Aluminio y PC


Montaje: Riel

Dimensiones: Ø75x180 mm

IP: 20

IK:

Peso: 0.380 Kg



DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica

Driver: Incluido

Horas de vida: 25 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

LED Sanan

Armónicas:

Corriente: 0.30 - 0.10 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 30 W

Temperatura de operación:

-25 °C a +45 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura:

15° / 24° / 36°

Flujo Nominal:

Flujo Real: 2 700 lm

IRC: >90


Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

Consumo de energía:

0.30 KWh

IES



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-2929.R

ACABADO


B Blanco
N Negro

TEMPERATURA DE COLOR

30 3 000 K
40 4 000 K

ÁNGULO DE APERTURA

15 15°
24 24°
36 36°



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 23/01/24