

The Collection

by illux

CATÁLOGO




mx

EMPOTRAR EN TECHO

Fabricadas en fundición de zinc.

Driver incluido remoto — IP 43 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz — Atenuable TRIAC 90 -130 V~ — 0 - 10 V~ a 120 - 277 V~




Ø60 mm

TL-3006

LED: BRIDGELUX H4
POTENCIA: 6 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
DTW	460	24°
2 400	477	38°
2 700	480	
3 000	520	
4 000	580	




Ø60 mm

TL-3009

LED: CITIZEN 1002C4
POTENCIA: 9 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
2 400	626	16°
2 700	630	24°
3 000	670	38
4 000	700	



Ø78 mm

TL-3012

LED: CREE 1507
POTENCIA: 12 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
DTW	960	24°
2 400	891	38°
2 700	896	
3 000	960	
4 000	1 080	

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO


- * AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.
- ** ÁNGULO DE APERTURA DE 16° SOLO APLICA EN TL-3009 / TL-3015
- *** ÁNGULO DE APERTURA DE 24° SOLO APLICA EN TL-3006 / TL-3009 / TL-3012 / TL-3015
- **** ÁNGULO DE APERTURA DE 25° SOLO APLICA EN TL-3020

TL-30	06.	B	B	24	24	*D
	POTENCIA	ARILLO	REFLECTOR	TEMPERATURA	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
	06 6 W	B BLANCO	B BLANCO	DTW	DIM TO WARM	D TRIAC
	09 9 W	N NEGRO	D DORADO	24 2 400	16 24°	DALI DALI
	12 12 W		N NEGRO	27 2 700	24 24°	0-10V 0-10 V~
	15 15 W		P PLATA	30 3 000	25 25°	PEQ0E 100% - 0.1%
	20 20 W			40 4 000	38 38°	PEQ1E 100% - 0.1%
	28 28 W					LDE5 100% - 1%
						LDE1 100% - 1%
						LTEA2W 100% - 1%

Atenuación arquitectónica con LUTRON Ecosystems			
Modelo	Familia LUTRON	Rango de atenuación	Descripción
PEQ0E	Hi-lume Premier	100% - 0.1%	Hi-lume Premier 0.1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
PEQ1E	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LDE5	5-Series	100% - 5%	5-Series EcoSystem LED driver
LDE1	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% EcoSystem LED driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming technology
LTEA2W	Hi-lume	100% - 1%	Hi-lume 1% 2-wire LED driver (120 V forward phase only)

• Revisar la fichas técnicas para conocer los modelos de LUTRON Ecosystems que son compatibles con los diversos modelos de DARKLIGHT.

Colores arillos y reflector




Ø78 mm

TL-3015

LED: CITIZEN 1204
POTENCIA: 15 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
2 400	1 243	16°
2 700	1 250	24°
3 000	1 300	38
4 000	1 350	




Ø150 mm

TL-3020

LED: CITIZEN 1206
POTENCIA: 20 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
2 400	1 791	25°
2 700	1 800	45
3 000	1 860	
4 000	2 000	



Ø150 mm

TL-3028

LED: CITIZEN 1206
POTENCIA: 28 W
IRC: ≥90
UGR: <16

K	lm	Ángulo de apertura
DTW	1 950	45°
2 400	2 507	
2 700	2 520	
3 000	2 660	
4 000	2 800	



1800 K

3 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- DTW (Dim-to-warm) disponible en modelos **TL-3006 / TL-3012 / TL-3028**.
- Dim to warm se puede operar con dimmer TRIAC a 90 - 130 V~, DALI y 0-10 V~.
- Cuentan con certificación



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx