

TL-4000.R |

RIEL

Descripción del producto

Riel para empotrar, sobreponer o suspender en techo, fabricado en aluminio disponible en color blanco o negro.

Observaciones

INTERCONECTAR UN MÁXIMO DE 8 PIEZAS. Se recomienda 1 driver por cada 4 m de instalación.

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: *32xLongitud del riel mm*
Material: *Aluminio*
Medidas: *58x33x1 000 mm o*
58x33x2 000 mm

Montaje:
Empotrar / Sobreponer / Suspender
IP: *40*
IK:
Peso:

Datos técnicos




Driver: *No incluido*
Luminaria: *No incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase I*
Luminarias compatibles:
TL-3503 / TL-3510 / TL-3515 / TL-3530
TL-4025 / TL-4036 / TL-4043
Circuitos: *3*

Corriente: *Mín 0.25 - 0.09 A /*
Máx 3.44 - 1.24 A
Frecuencia: *50/60Hz*
Temperatura de operación:
0 °C a +40 °C
Tensión: *100 - 277 V~*


Formación de código

* ALTURA SÓLO APLICA EN MODELO DE SUSPENSIÓN



TL-4000.R		ACABADO	MONTAJE	MEDIDA		*ALTURA	
B	BLANCO	EM	EMPOTRAR	10	1 m	10	1 m
N	NEGRO	SO	SOBREPONER	20	2 m	20	2 m
		SUS	SUSPENDER				




1




2



3



4



Conectores (Se venden por separado)

¹ TL-4000.IB/TL-4001.IB
TL-4000.IN/TL-4001.IN
TL-4010.IB
TL-4010.IN
Conectores en I

² TL-4000.LB
TL-4000.LN
TL-4010.LB
TL-4010.LN
Conectores en L

³ TL-4000.TB
TL-4000.TN
TL-4010.TB
TL-4010.TN
Conectores en T

⁴ TL-4000.XB
TL-4000.XN
TL-4010.XB
TL-4010.XN
Conectores en X

