

TL-4000.R |

RIEL

Descripción del producto

Riel para empotrar, sobreponer o suspender en techo, fabricado en aluminio disponible en color blanco o negro.

Observaciones

INTERCONECTAR un máximo de 8 piezas

Características

Acabado: Blanco / Negro
Corte: 32×Longitud del riel mm
Material: Aluminio
Medidas: 58×33×1 000 mm o
58×33×2 000 mm

Montaje:

Empotrar / Sobreponer / Suspender

IP: 40

IK:

Peso:

Datos técnicos

Driver: No incluido

Luminaria: No incluida

Tipo de aislamiento: Clase I

Luminarias compatibles:

TL-3503 / TL-3510 / TL-3515 / TL-3530

TL-4025 / TL-4036 / TL-4043

Circuitos: 3

Corriente: Mín 0.25 - 0.09 A /

Máx 1.72 - 0.62 A (1 m)

Máx 3.44 - 1.24 A (2 m)

Frecuencia: 50/60Hz

Temperatura de operación:

0 °C a +40 °C

Tensión: 100 - 277 V~

Formación de código

• Limpiar código

TL-4000.R

ACABADO

MONTAJE

MEDIDA

*ALTURA

B BLANCO

EM EMPOTRAR

10 1 M

*10 1 M

N NEGRO




SO SOBREPONER

20 2 M

*20 2 M

SUS SUSPENDER

*AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE



1








2



3



4



Conectores (Se venden por separado)

¹ TL-4000.IB/TL-4001.IB
TL-4000.IN/TL-4001.IN
TL-4010.IB
TL-4010.IN
Conectores en I

² TL-4000.LB
TL-4000.LN
TL-4010.LB
TL-4010.LN
Conectores en L

³ TL-4000.TB
TL-4000.TN
TL-4010.TB
TL-4010.TN
Conectores en T

⁴ TL-4000.XB
TL-4000.XN
TL-4010.XB
TL-4010.XN
Conectores en X

