



DISEÑA tu
ambiente

[f @illuxmx](#) [illuxmx](#) [@illuxmx](#) [@illuxmx](#)

MODELOS

TL-4736.BMTC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED BACK LITE PANEL ajustable de empotrar en T de aluminio o suspender



*Botón ajustable

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

3 temperaturas de color en una misma luminaria 3 000 K, 4 500 K y 6 500 K
Acrílico de alta calidad que no se pone amarillo con el paso del tiempo
Sistema de suspensión, KIT-SUS (Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco
Corte: 603x603x32 mm
Material: PMMA y difusor de PS
Montaje: Empotrar / Suspender

Dimensiones: 603x603x32 mm
IP: 40
IK:
Peso: 2.1 Kg

DATOS TÉCNICOS


Atenuable: No aplica
Driver: Incluido
Horas de vida: 50 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento: Clase II
Tipo de lámpara:
LED 2835 Runlite
Armónicas: <20 %

Corriente: 0.36 - 0.12 A
Factor de potencia: <0.9
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 36 W
Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C
Tensión: 100 - 277 V~
Ángulo de apertura: 112°


Flujo Real:
3 000 K - 3 440 lm /
4 500 K - 3 817 lm /
6 500 K - 3 632 lm
IRC: ≥80
Temperatura de color:
3 000 K - 4 500 K - 6 500 K
UGR: <19

FORMACIÓN DE CÓDIGO


TL-4736.BMTC




IES



3 000 K



4 500 K




6 500 K



IP 40



50 000 h



100 - 277 V~



FP >0.9



3 440 lm
3 817 lm
3 632 lm



3 000 K
4 500 K
6 500 K



IRC >80



Aislamiento

-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 09/02/24