

MODELOS

LUMINIS TL-5408.A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria LED LUMINIS para empotrar en piso de uso exterior.

APLICACIONES

Iluminación en jardines, pasillos, corredores, hotelería y residencial.

OBSERVACIONES

Housing H-5408 se vende por separado.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Aluminio*

Corte: $\varnothing 32$ mm

Material: *Aluminio*

Montaje: *Empotrar*

Dimensiones: $\varnothing 44 \times 84$ mm

IP: 65

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *TRIAC**

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

Corriente: *0.017 - 0.005 A*

Corriente atenuación: *0.01 A*

Factor de potencia: *0.85*

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *1.6 W*

Temperatura de operación:

90 - 277 V~ / 110 V~ (TRIAC)

Ángulo de apertura:

*10° / 30° / 60°**

Flujo real: *130 lm*

IRC: *>85*

Temperatura de color:

2 700 K / 3 000 K / 4 100 K

UGR:

*Sobre pedido


FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-5408.A

TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
27 2 700 K	10 10°	D* TRIAC
30 3 000 K	* 30°	
41 4 100 K	60 60°	


*AGREGAR OPCIÓN SOLO SI SE REQUIERE

*PARA 30°, EL CAMPO DE ÁNGULO DE APERTURA SE DEJA EN BLANCO



$\varnothing 32$

* Medidas en mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 05/02/25