

MODELOS

TL-8132.SUS30
TL-8132.NSUS30

TL-8132.SUS40
TL-8132.NSUS40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para suspender en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).
Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.
Incluye sistema de suspensión.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.*

Montaje: *Suspender*

Dimensiones: *1175x80mm*

IP: *20*

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *0 - 10 V*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *50 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara:

Fortimo LED PHILIPS

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.23 - 0.10 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *25 W*

Temperatura de operación:

120 - 277 V~

Ángulo de apertura: *120°*

Flujo Nominal:


Flujo Real: *4 400 lm*

IRC: *>80*

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:



FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8132.

ACABADO		TEMPERATURA	
SUS	Blanco	30	3 000 K
NSUS	Negro	40	4 000 K

