

MODELOS

TL-8164.EMR30 TL-8164.EMR40
TL-8164.NEMR30 TL-8164.NEMR40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

so general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas,

OBSERVACIONES

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: 2 350×80 mm

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.

Montaje: Empotrar

Dimensiones: 2 370×100 mm

IP: 20

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: 0 - 10 V

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 50 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: Fortimo LED PHILIPS

Base: N/A

Armónicas:

Corriente: 0.41 - 0.18 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 50 W

Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo Nominal:

Flujo Real: 8 800 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO


TL-8164.

ACABADO

TEMPERATURA

EMR Blanco
NEMR Negro

30 3 000 K
40 4 000 K



2 350×80 mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 03/08/21