


Gea Wall Washer ø225mm Empotrable de suelo

Diseñador: LEDS C4



Descripción

Empotrado de suelo de uso exterior para iluminación asimétrica.

Partes eléctricas situadas en un compartimento estanco interior, aisladas del compartimiento donde hay la regleta para hacer la conexión. Soporta un peso estático de hasta 1.800 Kg y el paso ocasional de vehículos a baja velocidad. Incluye caja de empotrar. Apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Temperatura máxima en la superficie de la luminaria inferior a 40°C. El módulo óptico puede girar fácilmente 360°. Material estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio. Acabado estructura: Pulido, Negro. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Acabado

Pulido
Negro
Transparente

Material

Acero inoxidable AISI 316
Aluminio
Cristal

 IP65/IP67 IK10   360°  4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED OSRAM
Potencia (W): 24W
Consumo total (W): 27.5
Temperatura de color: Blanco neutro - 4000K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG1
Lumens reales: 1109
Nº Leds: 30
Lm/W reales: 40
Vida útil: 50.000h L80B20
Bin / Grup: E5/F5
MacAdam steps: 3
UGR: 22.3

EQUIPO

Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 100-240 VAC
Factor de potencia: 0.93

Luminaria

Temperatura en la superficie: 40.00
Doble salida cable: Si
Drenaje: Si
Empotrable para zona peatonal: Si
Zona de paso: 1600
Seaside: Si
Protección UVA: Si
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381440008
Peso neto (Kg): 3.200
Peso en Kg (embalado): 3.550
Box: 235 x 235 x 195
Masterbox: 4

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.