



Receptáculos, clavijas y conectores Wetguard grado industrial IP66/IP67 lavado a presión y ahora IP69K

Polos/Hilos	Amp	Volts	NEMA	Clavija	Conector	Receptáculo c/ tapa y sello p/ caja FD	Receptáculo c/ tapa y sello p/ caja FS 2x4	Receptáculo dúplex c/tapa y sello
Entrada recta 2P 3H conexión a tierra	15A	125V	5-15	14W47*	15W47*	90W47-S	60W47	80W47-D
		250V	6-15	14W49	15W49	90W49-S	60W49	80W49-D
	20A	125V	5-20	14W33	15W33	90W33-S	60W33	----
		250V	6-20	14W48	15W48	90W48-S	60W48	----
Media vuelta 2P 3H conexión a tierra	15A	125V	L5-15	24W47	25W47	95W47-S	65W47	85W47-D
		250V	L6-15	24W49	25W49	95W49-S	65W49	85W49-D
	20A	125V	L5-20	26W47*	27W47*	97W47-S	67W47	----
		250V	L6-20	26W48	27W48	97W48-S	67W48	----
	30A	125V	L5-30	28W47*	29W47*	99W47-S	69W47	----
		250V	L6-30	28W48	29W48	99W48-S	69W48	----
Media vuelta 3P 4H conexión a tierra	20A	125/250V	L14-20	26W74	27W74	97W74-S	67W74	----
		3Ø 250V	L15-20	26W75	27W75	97W75-S	67W75	----
	30A	3Ø 480V	L16-20	26W76	27W76	97W76-S	67W76	----
		125/250V	L14-30	28W74	29W74	99W74-S	69W74	----
	30A	3Ø 250V	L15-30	28W75	29W75	99W75-S	69W75	----
		3Ø 480V	L16-30	28W76*	29W76*	99W76-S	69W76	----

* Para color negro agregar la letra B, clavija 14W47-B, 26W47-B, 28W47-B, 28W76-B, conector 15W47-B, 27W47-B, 29W47-B, 29W76-B.

Accesorios Wetguard

Descripción	Color	Catálogo	Producto
Tapa para interruptor de palanca IP66 NEMA 4 y 4X p/usarse con interruptores de palanca de 15A a 30A y arrancadores de 30 y 40A.	Amarillo	COVER-S	
	Gris	COVER-GS	
Tapa para clavija Wetguard 30A media vuelta.	Amarillo	28W	
	Negra	28W-B	
Placa intemperie Wetguard para receptáculo 15A-20A entrada recta, 15A media vuelta, montaje en caja FS 2x4.	Amarillo	60W03	
	Negra	60W03-B	
Placa intemperie Wetguard para receptáculo 20A media vuelta, montaje en caja FS 2x4.	Amarillo	60W04	
	Negra	60W04-B	
Placa intemperie Wetguard para receptáculo 30A media vuelta, montaje en caja FS 2x4.	Amarillo	60W05	
	Negra	60W05-B	
Caja FD 1 gang 26 pulg3 (426.06 cm3) de capacidad para tubo de 1" NPT, incluye reductores de 1/2" y 3/4", tapones ciegos, material de PVC rígido.	Amarillo	FDBX1-YL	
	Gris	FDBX1-GY	
Caja FD 2 gangs 67.3 pulg3 (1102.85 cm3) de capacidad para tubo de 1" NPT, incluye reductores de 1/2" y 3/4", tapones ciegos, material de PVC rígido.	Amarillo	FDBX2-YL	
	Gris	FDBX2-GY	
Caja FD 3 gang 109.1 pulg3 (1787.83 cm3) de capacidad para tubo de 1" NPT, incluye reductores de 1/2" y 3/4", tapones ciegos, material de PVC rígido.	Amarillo	FDBX3-YL	
	Gris	FDBX3-GY	
Caja de 1 gang de acero inoxidable tipo 304 no magnético de 37.2 pulg3 (609 cm3) de capacidad.	Acero inoxidable	FDSS1	

Esta clasificación IP69K ofrece protección contra la entrada de polvo y el lavado a alta presión y alta temperatura.