

### Receptáculo dúplex GFCI grado hospital

Color	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	GFTR1-HGW	GFNT1-HGW	GFTR2-HGW	GFNT2-HGW
Marfil	GFTR1-HGI	GFNT1-HGI	GFTR2-HGI	GFNT2-HGI
Rojo	GFTR1-HGR	GFNT1-HGR	GFTR2-HGR	GFNT2-HGR




### Receptáculo dúplex GFCI grado comercial

Color	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	GFTR1-W	GFNT1-W	GFTR2-W	GFNT2-W
Marfil	GFTR1-I	GFNT1-I	GFTR2-I	GFNT2-I
Negro	GFTR1-E	GFNT1-E	GFTR2-E	GFNT2-E



### Receptáculo Tamper Resistant con dos puertos USB

Color	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Dúplex 2 USB	Dúplex USB A + USB C	Dúplex 2 USB	Dúplex USB A + USB C
Blanco	T5632-W	T5633-W	T5832-W	T5833-W
Marfil	T5632-I	T5633-I	T5832-I	T5833-I
Negro	T5632-E	T5633-E	T5832-E	T5833-E



### Receptáculo dúplex con supresor de picos grado comercial

Color	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Blanco	T5280-W	5280-W	T5380-W	5380-W
Marfil	T5280-I	5280-I	T5380-I	5380-I
Naranja	-----	5280-IGO*	-----	5380-IGO*



\*Receptáculo supresor de picos tierra aislada

### Receptáculo de piso grado comercial 2 gang 2 tomas dúplex

Acabado	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Latón	35249-TFB	35349-TFB	35249-TFB	35349-TFB
Plata	35249-TFN	35349-TFN	35249-TFN	35349-TFN




### Receptáculo de piso comercial 2 gang (1 toma dúplex y 2 quickport para voz y datos)

Acabado	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Latón	35249-TLB	35349-TLB	35249-TLB	35349-TLB
Plata	35249-TLN	35349-TLN	35249-TLN	35349-TLN



### Receptáculo dúplex de piso grado comercial

Acabado	15A-125V		20A-125V	
	NEMA 5-15R		NEMA 5-20R	
	Tamper Resistant	Normal	Tamper Resistant	Normal
Latón	25249-TFB	25249-FBA	25349-TFB	25349-FBA
Plata	25249-TFN	25249-SBA	25349-TFN	-----



### Receptáculo sencillo de piso grado comercial

Acabado	15A-125V NEMA 5-15R	
	Tamper Resistant	
	Sin caja	Con caja
Latón	T5250-B	5249-TFB



### Extensiones GFCI con restablecimiento automático 15A 120V

Catálogo	Longitud	Tomas	Características
GFA15-02C	0.6 m (2')	1	1 clavija + 1 conector
GFA15-25C	7.6m (25')	1	1 clavija + 1 conector
GFA15-3TC	0.9m (3')	3	1 clavija + 1 Tap triple
16693	Clavija angular GFCI 15 - 120V color negra		



### Extensiones GFCI con restablecimiento manual 15A 120V

Catálogo	Longitud	Tomas	Características
GFM15-03C	0.9 m (3')	1	1 clavija + 1 conector
GFM15-25C	7.6m (25')	1	1 clavija + 1 conector
GFM15-3TC	0.9m (3')	3	1 clavija + 1 Tap triple
16694	Clavija angular GFCI 15 - 120V color amarillo		



Para alimentar las máquinas de herramientas, se sugiere el restablecimiento manual.  
Para alimentar las máquinas dispensadoras de alimentos, se sugiere el restablecimiento automático.