

ALPHA II 24°

DESCRIPCIÓN

- Gabinete: Lámina de acero Cal. 22
Acabado pintura electrostática poliéster
- Marco/Arillo: Inyección de aluminio
Acabado pintura electrostática poliéster
- Montaje o Instalación: Empotrar
- Grado de protección: IP10
- Peso: 1820 gr



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Fuente: (2) Transformador electrónico 50 W AFP, remoto.
- Rango de Tensión: 90V~ a 140V~
- Corriente de Operación: 0.80 A
- Frecuencia de Operación: 50 / 60 Hz
- Factor de Potencia: >0.98
- Potencia: 2x50 W



FUENTE LUMINOSA

- Tipo: (2) Lámpara halógena AR111 50 W 12 V, incluida.
- Base: G53
- Ángulo de apertura: 24°
- Temperatura de color: 3000 K
- Flujo Luminoso: 2x480 lm
- IRC: 99
- Vida Útil: 3,000 hrs.

CLAVES DEL PRODUCTO

Descripción	Clave
☐ ALPHA II 24° BLANCO 3000 K	L-1702-1E5
☐ ALPHA II 24° NEGRO 3000 K	L-1702-3E5
☐ ALPHA II 24° GRIS 3000 K	L-1702-5E5

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Descripción	Clave
☐ LÁMPARA HALÓGENA AR111 24° 50 W	F-8010-000
☐ TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 50 W	B-0174-200

DIMENSIONES (mm)

