

DESCRIPCIÓN

- Gabinete:

Lámina cal. 24
- Marco/Arillo:

Acabado pintura electrostática poliéster

Inyección de aluminio

Acabado pintura electrostática poliéster
- Montaje o Instalación:

Empotrar
- Grado de protección:

IP10
- Peso:

426 gr

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Fuente:

(1) Transformador electrónico 127 a 12 V, remoto.
- Rango de Tensión:

90V~ a 140V~
- Corriente de Operación:

0.39 A
- Frecuencia de Operación:

50 /60 Hz
- Factor de Potencia:

>0.98
- Potencia:

1x50 W



FUENTE LUMINOSA

- Tipo:

(1) Lámpara halógena MR16 50 W, incluida.
- Base:

GU5.3
- Temperatura de color:

3000 K
- Ángulo:

24°
- Flujo Luminoso:

510 lm
- IRC:

98
- Vida Útil:

3,000 hrs.

CLAVES DEL PRODUCTO

Descripción	Clave
☐ ISIS I 1x50 W BLANCO	L-1740-1E0
☐ ISIS I 1x50 W NEGRO	L-1740-3E0
☐ ISIS I 1x50 W GRIS	L-1740-5E0

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Descripción	Clave
☐ LÁMPARA HALÓGENA MR16 50 W	F-9047-000
☐ TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO ENCAPSULADO	B-0174-200



DIMENSIONES (mm)

