

LUNA 9 SSD

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

LUNA 6 SSD ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTO PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULAR Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 50W.

LOS LEDS SON DE TRES TEMPERATURAS DE COLOR, 3000K, 4000K Y 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES Y AMBIENTES ARQUITECTÓNICOS. EL IRC ES ≥ 92 PARA UNA EXCELENTE DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

CONSTRUIDA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO ES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y CUENTA CON UN PANEL DIFUSOR DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA, PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

ESTÁ DISEÑADO PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO FINO, CON IP50. ESTAS CONDICIONES HACEN AL PRODUCTO LIBRE DE MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL.

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 105-140V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

EL DRIVER PUEDE SER ATENUABLE POR FASE (DIMMER).

IDEAL PARA:

- NICHOS
- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- PASILLOS
- CADENAS BOUTIQUE

IRC
>92



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- | | |
|---|--|
| 2.1 CUERPO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE. |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O BOTE INTEGRAL |
| 2.4 PESO | • 270 grs |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO | • IP50 |



BLANCO



NIQUEL SATÍN

LUNA 9 SSD


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER DE ESTADO SÓLIDO, INTEGRADO VIDA ÚTIL 50,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 105-140V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.07A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 HZ
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.95
3.6 POTENCIA	• 9W
3.7 ATENUABLE	• SI, POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD):	<30%

4. FUENTE LUMINOSA.


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 758 lm @ 3000 K • 836 lm @ 4000 K y @ 6000 K
4.4 IRC	• >92
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

5. FOTOMETRÍA.




5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	87 lm/W @ 3000 K 93 lm/W @ 4000 K y @ 6000 K
----------------------------	---

6. OPCIÓN DE INSTALACIÓN



7. DIMENSIONES.



8. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 30K BC	L5071-1E0
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 40K BC	L5071-1I0
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 60K BC	L5071-130
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 30K NS	L5071-BE0
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 40K NS	L5071-BI0
LUNA 9 SS 9W 127V AFP 60K NS	L5071-B3
• OPCIONAL COLOR NEGRO	