



USO GENERAL INTERIOR

SERIE BL STICK

BL STICK

| CLAVE     | TAMAÑO  | W  | V~      | FP  | Hz    |  | K     | lm   | lm /W | IRC | PZ MÁX | PESO   | IP |
|-----------|---------|----|---------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----|--------|--------|----|
| L6502-1EO | 300 mm  | 5  | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 435  | 87    | ≥82 | 50     | 120 gr | 50 |
| L6502-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 460  | 92    |     |        |        |    |
| L6502-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |
| L6503-1EO | 600 mm  | 9  | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 855  | 95    | ≥82 | 28     | 210 gr | 50 |
| L6503-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 900  | 100   |     |        |        |    |
| L6503-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |
| L6504-1EO | 900 mm  | 14 | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 1330 | 95    | ≥82 | 18     | 293 gr | 50 |
| L6504-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 1400 | 100   |     |        |        |    |
| L6504-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |
| L6484-1EO | 1200 mm | 21 | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 1995 | 95    | ≥82 | 12     | 383 gr | 50 |
| L6484-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 2100 | 100   |     |        |        |    |
| L6484-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |
| L6494-1EO | 1800 mm | 32 | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 3040 | 95    | ≥82 | 8      | 609gr  | 50 |
| L6494-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 3200 | 100   |     |        |        |    |
| L6494-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |
| L6481-1EO | 2400 mm | 42 | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A                                                                               | 3000K | 3990 | 95    | ≥82 | 6      | 738 gr | 50 |
| L6481-1IO |         |    |         |     |       |                                                                                   | 4000K | 4200 | 100   |     |        |        |    |
| L6481-130 |         |    |         |     |       |                                                                                   | 6000K |      |       |     |        |        |    |





USO GENERAL INTERIOR

BL STICK ACCESORIOS

BL STICK APAGADOR

| CLAVE     | TAMAÑO | W  | V~      | FP  | Hz    |     | K     | lm   | lm /W | IRC | PZ MÁX | PESO   | IP |
|-----------|--------|----|---------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|--------|--------|----|
| L6501-1IO | 300 mm | 5  | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A | 4000K | 460  | 92    | ≥82 | N/A    | 130 gr | 50 |
| L6482-1IO | 600 mm | 9  | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A | 4000K | 900  | 100   | ≥82 | N/A    | 220 gr | 50 |
| L6483-1IO | 900 mm | 14 | 100-240 | 0.5 | 50/60 | N/A | 4000K | 1400 | 100   | ≥82 | N/A    | 303 gr | 50 |

• MODELO NO APTO PARA INTERCONEXIÓN



ACCESORIOS

INCLUIDOS  
CLAVE: P3721-000



HERRAJE MÓVIL EN TODA LA  
GAMA BL STICK



CONECTOR SIMPLE



TAPA PARA TERMINAL



CABLE DE ALIMENTACIÓN  
BL STICK



KIT DE SUSPENDER  
CLAVE: P0289-000



CONECTOR 90°  
CLAVE: P3783-000

ACCESORIO DE CONEXIÓN ELÉCTRI-  
CA-MECÁNICA, PERMITE UNIR DOS MODU-  
LOS DE BL STICK EN UN ÁNGULO DE 90°.