

# SERIE PANEL LED

EMPOTRAR / SUSPENDER

LUMINARIA DISEÑADA PARA **EMPOTRAR O SUSPENDER**, CON UN PERFIL **EXCEPCIONALMENTE DELGADO Y LIVIANO**. INCORPORA TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ MEDIANTE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE DIRIGEN CON PRECISIÓN LA LUZ PERIMETRAL DE LOS **LEDS HACIA EL DIFUSOR, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN CÓMODA Y EFICIENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO.**

SU DIFUSOR DE LUZ OPALINO, FABRICADO CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADITIVADO, BRINDA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV AMBIENTALES, **RETARDANDO LA DEGRADACIÓN Y PREVINIENDO EL AMARILLAMIENTO CON EL TIEMPO.** ESTE PRODUCTO NO SOLO DESTACA POR SU ELEGANTE DISEÑO, SINO QUE TAMBIÉN ASEGURA UNA **ILUMINACIÓN EFECTIVA Y DURADERA** EN DIVERSOS ENTORNOS.

## APLICACIONES

LUMINARIAS MODULARES PERFECTAMENTE DISEÑADAS PARA INTEGRARSE EN PLAFONES RETICULARES, PLAFONES LISOS O SISTEMA SUSPENDIDO EN LOS ESPACIOS COMO:

- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- CENTROS EDUCATIVOS
- BANCOS
- HOSPITALES
- MUSEOS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS

EMPOTRAR

SUSPENDER

KIT DE SUSPENSIÓN,  
QUE APLICA A LA SERIE PANEL LED

EXTRA DELGADO

AMPLIA VARIEDAD  
EN TAMAÑOS

- 60x60
- 30x120
- 20x120
- 15x120

PANTALLA OPALINA DE  
ALTA TRANSMITANCIA

RESISTENTE A RAYOS UV,  
SIN AMARILLAMIENTO

## OFICINA PANEL LED

### PANEL LED 60X60 EMPOTRAR / SUSPENDER

| CLAVE     | VERSIÓN | W  | V~      | FP   | Hz    | K     | lm   | lm/W | IRC | COLOR  | PESO     | IP |
|-----------|---------|----|---------|------|-------|-------|------|------|-----|--------|----------|----|
| L5571-110 | BÁSICO  | 33 | 90-140  | 0.5  | 50/60 | 4000K | 3300 | 100  | ≥72 | BLANCO | 2,100 gr | 50 |
| L5571-130 |         |    |         |      |       | 6000K |      |      |     |        |          |    |
| L6206-1E0 | STD     | 40 | 100-305 | >0.9 | 50/60 | 3000K | 3720 | 93   | ≥82 | BLANCO | 2,100 gr | 50 |
| L6206-110 |         |    |         |      |       | 4000K | 3800 | 95   |     |        |          |    |
| L6206-130 |         |    |         |      |       | 6000K |      |      |     |        |          |    |
| L6211-1E0 | * PRIME | 40 | 100-305 | >0.9 | 50/60 | 3000K | 3720 | 93   | ≥92 | BLANCO | 2,100 gr | 50 |
| L6211-110 |         |    |         |      |       | 4000K | 3800 | 95   |     |        |          |    |
| L6211-130 |         |    |         |      |       | 6000K |      |      |     |        |          |    |

• \*OPCIONAL PANEL PRIME

