



LINEA BLACK

MGLSC

EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W CÁLIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	3000	SATIN	EMPOTRAT Y SOBREPONER


MGLSF

EMPOTRADO MINICAN LED DIRIGIBLE 1.5W FRÍO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	6000	SATIN	EMPOTRAT Y SOBREPONER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:



EMPOTRADOS / FLUORESCENTE



CE18

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DÍA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	N/A	4100	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN

