

## Mecanismos con placa incluida

| Acabado   | Código   | Uds./Caja |
|---|--|-----------|
|  | <b>Control deslizable para ventilador con placa incorporada</b><br>Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4.<br>2 hilos.<br>120 V~ 60 Hz.<br>1.6 A (ventilador) | 1         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1331 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Control dual deslizable para ventilador y luz con placa incluida</b><br>Regulación de velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3.<br>Solo encendido y apagado de luz.<br>3 hilos.<br>120 V~ 60 Hz.<br>1.25 A (ventilador).<br>500 W (luz). |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1332 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Control deslizable para ventilador y luz con interruptor (ON-OFF) con placa incluida</b><br>Regulación de velocidad: Baja-1, Baja-2, Media-3 y Alta-4.<br>Regulación de luz: rango completo.<br>3 hilos.<br>120 V~ 60 Hz.<br>1.6 A (ventilador).<br>300W (luz). |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Blanco  | <b>N1333 BL</b>   | 1 |
|  | <b>Atenuador deslizable de luz halógena e incandescente con interruptor (ON-OFF).</b><br>Interruptor con "OFF" positivo.<br>Para lámpara incandescente y halógena.<br>120 V~ 60 Hz.<br>600 W máx. |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Blanco  | <b>N1361 BL</b>   | 1 |
|  | <b>Atenuador deslizable de luz LED, halógena e incandescente con placa incluida.</b><br>CFL dimmable y LED 150 W máx.<br>120 V~ 60 Hz.<br>Incandescente/halógeno 700 máx. |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1363 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales con placa incluida</b><br>NEMA 6 - 20 R<br>220 V~ ; 60 Hz<br>20 A |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1323 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Contacto 2P+T dúplex protección infantil (tamper resistant) con placa incluida</b><br>NEMA 5 - 20 R<br>125 V~ ; 60 Hz<br>20 A |   |

| Acabado | Código          | Uds./Caja |
|---------|-----------------|-----------|
| Blanco  | <b>N1324 BL</b> | 1         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1326 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Contacto dúplex grado hospital (HG) con placa incorporada</b><br>127 V~ ; 20 A ; 60 Hz<br>Mecanismos en Blanco (B). |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Blanco  | <b>N1327 BL</b>  | 1 |
|  | <b>Contacto dúplex tierra aislada (IG)</b><br>125 V~ (para circuitos ups)<br>20 A ; 60 Hz<br>Mecanismo naranja |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Blanco  | <b>N1329 BL</b>   | 1 |
|  | <b>Contacto dúplex falla a tierra (GFCI)</b><br>125 V~ ; 20 A ; 60 Hz<br>Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET). |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Blanco  | <b>N1330 BL</b>   | 1 |
|  | <b>Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB con placa incluida</b><br>NEMA 5 - 15 R<br>Contacto: 125 V~ ; 60 Hz ; 15 A<br>Cargador USB: 5Vcd ; 4 A |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Blanco  | <b>N1341 BL</b>   | 1 |
|  | <b>Detector de movimientos IR con interruptor deslizable</b><br>130 V~ ; 8 A ; 60 Hz<br>Temperatura de operación:<br>-10° C a 45° C<br>Lámpara Incandescente:<br>40 W a 1000 W<br>Lámpara Halógena:<br>20 W a 400 W<br>Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica:<br>20 W a 300 W<br>Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar:<br>20 W a 250 W<br>Lámpara Electrónica tipo "PL":<br>11 W a 200 W<br>Rango de detección:<br>180° |   |