



PRODUCT-DETAILS

N2185.3 AN

Cargador USB Breakout cable with USB AC
Antracita - Zenit



Información General	
Tipo de producto extendido	N2185.3 AN
Código de producto	2CLA218530N1801
EAN	8427238271125
Descripción corta	Cargador USB Breakout cable with USB AC Antracita - Zenit
Descripción larga	Color: Anthracite.
	Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz.
	Input current (max.): 250 mA.
	Output power (max.): 10,5 W.
	Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,1 A).
	Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 2,1 A).
	Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 2,1A).
	Power consumption in stand-by: <= 70 mW.
Efficiency: > 83%.	
Size: 1 module	

Installation	
Instrucciones y manuales	No document needed
Tipo de montaje	Module frame

Ambiente	
Grado de protección	IP20

Technical	
Ficha técnica, información técnica	No document needed
Número de salidas	2
Tipo de conexión	Push-In

Electrical	
Tensión operativa	100 ... 240 V
Tensión de salida (U _{out})	5 V
Corriente de salida máxima (I _{out})	2100 mA
Frecuencia nominal (f)	50 ... 60 Hz

Design	
Design Range	Zenit
Acabado de superficie	Decor Matt
Material	Plastic Thermoplastic
Color	Antracita

Dimensiones	
Ancho del product	22 mm
Alto del producto	44 mm
Largo del product	44 mm
Peso del product	45 g

Clasificación	
ID de producto	2CLA218500N1801
sustituido (ANTIGUO)	2CLA218500N1803

Material Compliance	
Información sobre RoHS	2CLC218530N1801
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Clasificaciones	
------------------------	--

ETIM 9	EC002949 - USB power supply
UNSPSC	27111704
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	2035 >> Sockets
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

