






Zenit  
Actualiza la modularidad

## Bases de enchufe

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2288 BL AN PL CV	16 A ; 250 V~ Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2288 NA	16 A ; 250 V~ Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2288 RJ	16 A ; 250 V~ Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2288 VD	16 A ; 250 V~ Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2288.1 BL AN PL CV	16 A ; 250 V~ Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios. Tapa con sujeción. Pensado para lugares próximos a fuentes de suciedad como cocinas. Apertura de la tapa 180°
	N2288.6 BL AN PL CV	16 A ; 250 V~ Conexión rápida sin tornillos. Cada borna admite cable flexible hasta 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> o hilo rígido hasta 2 x 4 mm <sup>2</sup> . Reduce los tiempos de instalación en un 40%. Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios

## Bases de enchufe

Descripción	Código	Datos técnicos
	N2203 BL AN PL CV	16 A / 250 V~ Solo PARA REPOSICIÓN. Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2287 BL AN PL CV	16 A / 250 V~ T.T. de espiga saliente. Para conexión polarizada Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
	N2287 RJ	16 A ; 250 V~ T.T. de espiga saliente. Para conexión polarizada Con sistema de seguridad que impide contactos directos involuntarios.
Descripción	Código	Datos técnicos
	N2237 BL AN PL CV	13 - 15 A ; 127 - 220 V~ Protección infantil. Solo para exportación. Tipo G: 2P+T. Sin interruptor. Protección infantil. Conexión por tornillo. Solo para exportación. Según el REBT no se puede instalar en España.
	N2238 BL AN PL CV	13 - 15 A ; 127 - 220 V~ Tipo B+C: 2P+T / NEMA 5-15R Protección infantil. Conexión por tornillo. Solo para exportación. Según el REBT no se puede instalar en España.
	N2239 BL AN PL CV	Tipo múltiple: 2P+T. (Tipo C, B, D(5A),G, M, I. No para Tipo M ISA) Sin interruptor Protección infantil. Conexión por tornillo. Solo para exportación. Según el REBT no se puede instalar en España.
	N2338 BL AN PL CV	13 - 15 A ; 127 - 220 V~ Tipo B+C: 2P+T / NEMA 5-15R Anchura 3 módulos. Protección infantil. Conexión por tornillo. Solo para exportación. Según el REBT no se puede instalar en España.





# Contacte con nosotros

**Asea Brown Boveri, S.A.**

**Fábrica Niessen**

Pol. Ind. de Aranguren, 6  
20180 OIARTZUN

Tel.: 943 260 101

Fax: 943 260 240

[www.abb.es/niessen](http://www.abb.es/niessen)



Más información en:



Configurador Niessen  
de interruptores:

