

# Dimmer giratorio universal



Atenuador con perilla giratoria para empotrar en muro compatible con lámparas LED, halógenas o incandescentes. Compatible con placas y accesorios de la línea Unno de Niessen.

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Código | N1160.8-NS                 |
| Modelo | Dimmer giratorio universal |
| Línea  | Unno                       |
| Marca  | Niessen                    |



## Características generales

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tipo de montaje | Empotrado en muro |
| Largo           | 50 mm             |
| Ancho           | 44 mm             |
| Altura          | 22 mm             |
| Materiales      | Plástico          |
| Acabados        | Negro             |
| IP              | IP20              |
| Peso            | 0.03 Kg           |

## Características del mecanismo

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Tipo de producto      | Atenuador      |
| Número de módulos     | 1              |
| Accesorios requeridos | Placa de pared |

## Características eléctricas

|            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia   | 4-125 W / VA LEDi (Lámparas con corte fin de fase)<br>4-30 W / VA* LEDi (Lámparas con corte principio de fase)<br>4-125 W (Transformador tipo C)<br>4-30 W (Transformador tipo LC)<br>3-125 W incandescente |
| Tensión    | 127 V~                                                                                                                                                                                                      |
| Frecuencia | 60 Hz                                                                                                                                                                                                       |

## Notas y accesorios

Tipo de carga ajustable.  
Posición de apagado permanente.  
Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de fusible térmico.  
\* Máximo 10 lámparas.

Estevez S.A. de C.V.  
Av. Niños Héroes 2272  
Col. Barrera  
C.P. 44150  
Guadalajara, Jalisco  
México

Tel.: (33) 3615 5158  
Fax.: (33) 3615 5671

info@estevez.com.mx  
www.estevez.com.mx

NIESSEN

ESTEVEZ®