


Cyre



Suspendido a techo

Downlights suspendido

LED CE ENEC 80°C

IP 20

CRI >80

UGR 19

99°

Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 95,4

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Diagram showing dimensions: 2000mm height, 180mm diameter, and 198mm diameter.

Color options: RAL9016, RAL9006, RAL9011

Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

		W	K	LUMEN	
Sin Difusor	LED CYL23UB/N/G	1x11,8W	3000	1930 lm	1,1
	LED CYL24UB/N/G	1x11,8W	4000	2050 lm	1,1
	LED CYL33UB/N/G	1x17,4W	3000	2650 lm	1,1
	LED CYL34UB/N/G	1x17,4W	4000	2850 lm	1,1
Con Difusor Opal	LED CYL23UOB/N/G	1x11,8W	3000	1930 lm	1,1
	LED CYL24UOB/N/G	1x11,8W	4000	2050 lm	1,1
	LED CYL33UOB/N/G	1x17,4W	3000	2650 lm	1,1
	LED CYL34UOB/N/G	1x17,4W	4000	2850 lm	1,1

En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código



Sin Difusor Difusor opal

Cyre Micro



Adosado a techo

Downlights suspendido

LED CE ENEC 80°C

IP 20

CRI >80

UGR 19

94°

Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 92,9

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Diagram showing dimensions: 72mm height, 2000mm height, 250mm diameter, and 110mm diameter.

Color options: RAL9016, RAL9006, RAL9011

Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

	W	K	LUMEN	
LED CYP03UB/N/G	1x6,4W	3000	760 lm	0,6
LED CYP04UB/N/G	1x6,4W	4000	885 lm	0,6

En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código

