




Elit S



Elit S

	W	K	LUMEN	COLOR	
 ELA23UB	1x17,6W	3000	2215 lm	○	1,1
 ELA23UN	1x17,6W	3000	2215 lm	●	1,1
 ELA24UB	1x17,6W	4000	2280 lm	○	1,1
 ELA24UN	1x17,6W	4000	2280 lm	●	1,1

Elit S



ELA23

0,5	Factor de potencia (COS ϕ)
19	Índice de deslumbramiento
92,9	Rendimiento (%)
94°	Ángulo de apertura
60.000 L70F10	Vida útil (h)

H m	ø m	E (0°) lux
0,5	1,07	1753
1,0	2,14	438
1,5	3,22	195
2,0	4,29	110
2,5	5,36	70
3,0	6,43	49
C0-C180		94,0°
LO (lm)		822,1
E (lm/W)		117,4
P (W)		7,0

- Low photobiological risk.
- High quality light.
- Low flickering (< 5%).
- Low UGR (< 19).

- Bajo riesgo fotobiológico.
- Luz de alta calidad.
- Bajo flickering (< 5%).
- Bajo UGR (<19).

Finishes

Acabados

○ White / Blanco

● Black / Negro

○ Voltaje Universal 120/277V



Elit S
(18W)

Equivalent output	Potencia equivalente	
Installation	Instalación	Ceiling surface Adosado a techo
Diffuser	Difusor	○ ○ ○ ○
Light source	Fuente de luz	LED
Photobiological safety	Seguridad fotobiológica	0
UGR	UGR	<19
Flickering < 15%	Flickering <15%	✓
CRI	CRI	80-90
MacAdam ellipse	Elipse de Macadam	3
Beam angle	Ángulo de apertura	98
Consumption (W)	Consumo (W)	17,6W
Temperature	Temperatura	3000/4000
Lumens	Lúmenes	2215/2560
Power factor	Factor de potencia	0,95
Efficiency (%)	Rendimiento (%)	95,4
Useful life (h) LED	Vida útil (h) Led	60000
Useful life (h) driver	Vida útil (h) driver	>60000
Expectancy	Expectativa	L70F10
Zhaga replaceable LED	Led sustituible Zhaga	✓
Starting cycles	Ciclos de encendido	120000
DALI	DALI	✓
Continuous function 24h	Funcionamiento continuado 24h	✓
Independent electronics	Electrónica Independiente	✓
IP	IP	20-54
Class	Clase	II
Weight (Kg)	Peso (Kg)	0,8

