




IP42 - IK04




Stylo

Maintained LED / Permanente LED




Non maintained LED / No permanente LED



The STYLO luminaire takes the concept of simplicity to the next level. It is the ideal luminaire to meet basic emergency lighting needs with an attractive design.

La luminaria STYLO eleva el concepto de sencillez a un nuevo nivel. Se trata de una luminaria ideada para satisfacer las necesidades básicas del alumbrado de emergencia con un diseño atractivo.



For ceiling or wall
mounting

Para adosar
a techo o pared

- Can be installed embedded in the ceiling using an accessory.
- IP65 via an accessory.
- Modes of operation:
 - Non maintained.
 - Maintained.
- Housing made from self-extinguishing ABS. Polystyrene diffuser.
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: 127 Vac • 60 Hz.

- Para empotrar a techo a través de accesorio.
- IP65 a través de accesorio.
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - Permanente.
- Envolvente fabricada en ABS autoextinguible. Difusor de poliestileno.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz.

Light range	Rango lumínico	60-350 lm.
Autonomy	Autonomía	1.5 h.
Selfcontained fittings: standard, selftest and DALI centralised self-test.	Equipo autónomo: estándar, autotest y autotest centralizado DALI.	
Fittings supplied via the central source at 127 Vac or 24 Vdc	Equipo alimentado por fuente central a 127 Vca o 24 Vcc.	
Finishes	Acabados	○ White / Blanco

 Voltaje 127V-60hz

MODELS MODELOS

NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)
S-30LV	Blanco	—	45 lm	1.5 h	0,5
S-100LV	Blanco	—	110 lm	1.5 h	0,5



ACCESSORIES ACCESORIOS

Blade diffuser
Difusor de banderola

S-DB



Recessed frames
Marcos empotrables

S-ME



Ceiling and wall suspension
Suspensiones techo y pared

S-KS

U-SBC



Pictograms
Pictogramas

N-Type / Tipo N
150x90 mm

REF. **N-L** REF. **N-R** REF. **N-SD**



Protection grid
Rejilla de protección

U-AV



Waterproof housing
Envoltorios estancos

S-MS



Remote controls
Telemandos

S-TEV
S-TEAV

Detalle de Accesorios en Pag. 101