



IP42 - IK04




Smart



SMART is a range of emergency luminaires designed to adapt to any type of installation thanks to their stylised minimalist lines, their versatility and their ease of installation.

SMART es una familia de luminarias de emergencia pensada para adaptarse a cualquier tipo de instalación gracias a sus estilizadas líneas minimalistas, a su versatilidad y por su facilidad de instalación.



For ceiling or wall
mounting

Para adosar
a techo o pared

- Can be installed embedded in the ceiling using an accessory.
- IP65 achieved by means of an accessory.
- Modes of operation:
 - Non maintained.
 - Maintained.
- Housing made from polycarbonate+ABS V0.
- Opal diffuser (transparent for NF versions).
- Light source: LED.
- Batteries: NiCd (high temperature).
- Charging LED.
- Test button.
- Charging time 24 hours.
- Power: 127 Vac • 60 Hz.

- Para empotrar a techo a través de accesorio.
- IP65 a través de accesorio.
- Modos de funcionamiento:
 - No permanente.
 - Permanente.
- Envolvente fabricada en policarbonato+ABS V0.
- Difusor opal (transparente para versiones NF).
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: NiCd (alta temperatura).
- Led de carga.
- Botón de test.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Alimentación: 127 Vca • 60 Hz.

Light range	Rango lumínico	70-330 lm.
Autonomy	Autonomía	1.5 h.
Selfcontained fittings: standard and self-test	Equipo autónomo: estándar y autotest	
Finishes	Acabados	○ White / Blanco
Quick mounting	Montaje rápido	
Reduced consumption	Consumo reducido	
NF (norma francesa = French standard) version with references for SATI or SATI addressable functioning*.	Versión NF (norma francesa) con referencias para funcionamiento SATI o SATI Addressable*.	
* SATI addressable communication is based on a protocol known as DALING.	* La comunicación SATI Addressable se basa en un protocolo denominado DALING.	

⊖ Voltaje 127V-60hz

MODELS MODELOS

NO PERMANENTE LED

REF.	ACABADO	COMUNICACIÓN	LÚMENES (lm)	AUTONOMÍA (HORAS)	PESO (KG)
SS-100LV	Blanco	—	70 lm	1.5 h	0,35
SS-200LV	Blanco	—	190 lm	1.5 h	0,40

ACCESSORIES ACCESORIOS

Recessed frames Marcos empotrables

SS-ME



Waterproof kit Kit de estanqueidad

SS-MS



Blade diffuser Difusor de banderola

SS-DBE
Recessed frame
Marco empotrable



SS-DB
Watertight housing
Envolvente estanca



Pictograms Pictogramas


PS-Type/Tipo PS 200x120 mm

REF. **PS-A** REF. **PS-A** REF. **PS-SD** REF. **PS-SU**



Protection grid Rejilla de protección

U-AVC



Detalle de Accesorios en Pag. 103