# PAGODA

Luminaria para suspender del techo. Consta de un cuerpo exterior de aluminio repulsado en cuyo interior está alojado un segundo reflector y el equipo electrónico. Un vidrio templado cierra el conjunto. El montaje se realiza con cable metálico.

Luminaire to be suspended from the ceiling. Consists of an external aluminium body in whose interior a second reflector and the electronic equipment can be found. Tempered glass is used to close the set. Suspended by a metal wire.

## Pagoda

| | |
|---|---|
| Instalación | Suspendido a techo |
| Difusor | ◉ |
| Fuente de luz | LED |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| UGR | 22 |
| CRI | >80-85 |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Rango ángulos de apertura | 94 |
| Rango potencia (W) | 17,4-19,4 |
| Temperatura de color (ºK) | 3000 \| 4000 |
| Rango lumínico | 2370-6100 |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Rendimiento (%) | 89,2 |
| Expectativa | 60000 h L70F10 |
| Opción DALI | ✓ |
| Funcionamiento continuado 24h | ✓ |
| IP | 20 |
| Clase | I |

◉ Difusor concéntrico

Difusor concéntrico




η=89%

Suspendido a techo

**Industrial**

LED CE

IP **20**

CRI **>80** | UGR **22** | **94°**

Expectativa **60000 h.** L70B10

Rendimiento (%) **89,2**

Seguridad fotobiológica

| | |
|---|---|
| RG0 | Exento de riesgo |
| RG1* | **1** Bajo riesgo |
| RG2 | Riesgo moderado |
| RG3 | Riesgo alto |




RAL9006

Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

| | W | K | LUMEN | COLOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED **VG34UG** | 1x17,4W | 4000 | 2850 lm | ◉ | 3,9 |
| LED **VG44UG** | 1x25,1W | 4000 | 3780 lm | ◉ | 3,9 |
| LED **VG64UG** | 1x35,2W | 4000 | 6100 lm | ◉ | 3,9 |

DALI En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

0-10V En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código

## ACCESORIOS
## ACCESSORIES

Accesorio de suspensión

| | L (m) | COLOR |
|---|---|---|
| **1027VPG** | 4 | ◉ |
| **1028VPG** | 2 | ◉ |

El accesorio de suspensión no incluye el cable de alimentación.