


Pendulares

Acrílico



Suspendido a techo

Industrial



IP 20

CRI >80

UGR 19

41°


Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 92,5


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Sin difusor



η=92%



Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

Acrílico

	W	K	LUMEN	COLOR	
LED VP12L34U	1x17,4W	4000	2850 lm	Ⓐ	3,4
LED VP12L44U	1x25,1W	4000	3780 lm	Ⓐ	3,4
LED VP12L64U	1x35,2W	4000	6100 lm	Ⓐ	3,4

DALI En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

0-10V En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código

ACCESORIOS
ACCESSORIES

Accesorio de suspensión (solicitar con luminario)

	L (m)	COLOR
1027VPG	4	●
1028VPG	2	●

El accesorio de suspensión no incluye el cable de alimentación.




NORMALIT
by Normagrup

Aluminio



Suspendido a techo

Industrial



IP 20

CRI >80

UGR 19

41°


Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 87,6


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

Sin difusor



η=87%



Voltaje Universal 120/277V

Compatible con NormaLINK

Aluminio

	W	K	LUMEN	COLOR	
LED VPA12L34U	1x17,4W	4000	2850 lm	Ⓐ	3,4
LED VPA12L44U	1x25,1W	4000	3780 lm	Ⓐ	3,4
LED VPA12L64U	1x35,2W	4000	6100 lm	Ⓐ	3,4

DALI En caso de requerir driver DALI, agregar "D" al final del código

0-10V En caso de requerir driver 0-10V, agregar "0" al final del código



ACCESORIOS
ACCESSORIES

Accesorio de suspensión (solicitar con luminario)

	L (m)	COLOR
1027VPG	4	●
1028VPG	2	●

El accesorio de suspensión no incluye el cable de alimentación.

