

Mecanismos con placa

Acabado	Código	Placa	Uds./Caja
 Contacto 2P+T dúplex tamper resistant 125 V~ ; 60 Hz. 20A. NEMA 5 - 20 R			
Blanco Alpino	2524 BA	Status	1
Blanco Marfil	2524 BM	Status	1
Vino	2524 VN	Status	1
Titanio	2524 TT	Status	1
Níquel Cava	2524 NC	Status	1
Teca	2524 TC	Status	1
Caoba	2524 CB	Status	1
Platino	2524 PT	Status	1
Blanco Alpino	2324 BA	Stylo	1
Blanco Marfil	2324 BM	Stylo	1

 Contacto dúplex grado hospital (HG) 127 V~ ; 20 A ; 60 Hz Mecanismos en café (C), gris (G), rojo (R) y blanco (B). Placas en blanco Alpino.			
Blanco Alpino	2526 BA-B/G/C/R	Status	1
Blanco Marfil	2526 BM-B/G/C/R	Status	1
Vino	2526 VN-B/G/C/R	Status	1
Titanio	2526 TT-B/G/C/R	Status	1
Níquel Cava	2526 NC-B/G/C/R	Status	1
Teca	2526 TC-B/G/C/R	Status	1
Caoba	2526 CB-B/G/C/R	Status	1
Platino	2526 PT-B/G/C/R	Status	1
Blanco Alpino	2326 BA-B/G/C/R	Stylo	1
Blanco Marfil	2326 BM-B/G/C/R	Stylo	1

 Contacto dúplex tierra aislada (IG) 125 V~ (para circuitos ups) ; 20 A ; 60 Hz Mecanismo naranja			
Blanco Alpino	2527 BA	Status	1
Blanco Marfil	2527 BM	Status	1
Vino	2527 VN	Status	1
Titanio	2527 TT	Status	1
Níquel Cava	2527 NC	Status	1
Teca	2527 TC	Status	1
Caoba	2527 CB	Status	1
Platino	2527 PT	Status	1
Blanco Alpino	2327 BA	Stylo	1
Blanco Marfil	2327 BM	Stylo	1

Acabado	Código	Placa	Uds./Caja
 Contacto dúplex falla a tierra (GFCI) 125 V~ ; 20 A ; 60 Hz Con LED indicador, botón de prueba (TEST) y botón de restablecimiento (RESET).			
Blanco Alpino	2529 BA	Status	1
Blanco Marfil	2529 BM	Status	1
Vino	2529 VN	Status	1
Titanio	2529 TT / TT-TT	Status	1
Níquel Cava	2529 NC	Status	1
Teca	2529 TC	Status	1
Caoba	2529 CB	Status	1
Platino	2529 PT	Status	1
Blanco Alpino	2329 BA	Stylo	1
Blanco Marfil	2329 BM	Stylo	1

 Contacto 2P+T dúplex con 2 cargadores USB Contacto: 125 V~ ; 60 Hz ; 15 A. NEMA 5 - 15 R Cargador USB: 5Vcd ; 4 A			
Blanco Alpino	2530 BA	Status	1
Blanco Marfil	2530 BM	Status	1
Vino	2530 VN	Status	1
Titanio	2530 TT / TT-TT	Status	1
Níquel Cava	2530 NC	Status	1
Teca	2530 TC	Status	1
Caoba	2530 CB	Status	1
Platino	2530 PT	Status	1
Blanco Alpino	2330 BA	Stylo	1
Blanco Marfil	2330 BM	Stylo	1

 Detector de movimientos IR con interruptor deslizable 130 V~ ; 8 A ; 60 Hz Temperatura de operación: -10° C a 45° C Lámpara Incandescente: 40 W a 1000 W Lámpara Halógena: 20 W a 400 W Lámpara Fluorescente con Balastra Electrónica: 20 W a 300 W Lámpara Fluorescente con Balastra Estándar: 20 W a 250 W Lámpara Electrónica tipo "PL": 11 W a 200 W Rango de detección: 180°			
Blanco Alpino	2541 BA	Status	1
Blanco Marfil	2541 BM	Status	1
Vino	2541 VN	Status	1
Titanio	2541 TT / TT-TT	Status	1
Níquel Cava	2541 NC	Status	1
Teca	2541 TC	Status	1
Caoba	2541 CB	Status	1
Platino	2541 PT	Status	1
Blanco Alpino	2341 BA	Stylo	1
Blanco Marfil	2341 BM	Stylo	1