



Status-Style

Una clase de diseño

NiESSEN



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|--|---|--|
| 2532 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT | Control dual deslizable para ventilador (luz y velocidad) con placa incorporada | Regulación de rango completo de luz y velocidad: Bja-1, Baja-2, Media y Alta Conexión con 3 hilos 120V~ 60Hz 16A (ventilador) 300W (luz) |
| 2332 BA BM | | |



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|---|--|---|
| 2533 BA BM VN TT PT NC WG CB TC | Control dual deslizable para ventilador y luz con interruptor "ON/OFF" con placa incorporada | 1 motor: 1.25A Luz: 500W máx. Conexión con 2 hilos 3 hilos Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3 120V~ 60Hz |
| 2333 BA BM | | |



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|--|--|---|
| 44186 BA BM VN TT PT NC WG CB TC | Trasmisor-control de pared 2 hilos universal con placa incorporada | 3 botones para velocidad 1 botón para luz incandescente o CFL 1 interruptor de apagado General 1 interruptor de apagador de motor 120V~60Hz |

Sensor



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|--|--|--|
| 2541 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT | Sensor de movimiento PIR con placa incorporada | 130 V~, 8A, 60Hz Temperatura de operación: 10°C a 24 °C Lámpara incandescente: 40W a 1000W Lámpara fluorescente con balastro electrónica: 20W a 3000W Lámpara fluorescente con balastro estándar: 20W a 250W Lámpara electrónica tipo PL: 11W a 250W Rango de detección: 180° |
| 2341 BA BM | | |

Atenuadores



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|--|---|--|
| 2561 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT | Atenuador deslizable de luz con placa incorporada | Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena 120V~ , 60Hz, 600W máximo |
| 2361 BA BM | | |



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|--|---|---|
| 2563 BA BM VN TT PT NC WG CB TC TT-TT | Atenuador pulsante para luz LED, Halógeno e incandescente | CFL dimmable y LED 150W máx Incandescente y Halógeno 700W máx 120V~, 60Hz |
| 2363 BA BM | | |

Tomas



| Código | Denominación | Datos Técnicos |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2518.1 BA BM | Soporte para 2 conectores RJ45 | Para anclajes tipo Keystone |
| 2518.7 VN TT PT NC WG CB TC | Soporte para 2 conectores RJ 45 | Para anclajes tipo Panduit Mini-Com |
| 2318.1 BA 2318.7 BM | | |



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

estevez.com.mx

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) EstevezMexico](#) [!\[\]\(90a2fb2f2c617b26262139ae4159c0a0_img.jpg\) estevez.mx](#) [!\[\]\(40394d85fb59f1a516df36b5a2680ad2_img.jpg\) @EstevezMx](#) [!\[\]\(053a9c97005e586ce890308421354101_img.jpg\) estevezmx](#)