

### MORDAZAS TROQUELADAS

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas  
Carga máxima 150 kg



MAT

\* Troquelada en lámina de acero pregalvanizada de 2.5 mm (C. 12)  
\* con refuerzos y cuerdas embutidas. Opresor templado y contratuercas de seguridad de 3/8" premontados.

| CLAVE<br>PEDIDO | PARA BARRA<br>mm | pu/g   | GARGANTA<br>U / H | EMPQ<br>U / H | UNI |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------|-----|
| MAT 14          | 6.5 mm           | 1 / 4" | 3 / 4"            | 40 / 80       | Pza |
| MAT 38          | 10 mm            | 3 / 8" | 3 / 4"            | 40 / 80       | Pza |

### NUOVA MORDAZA CLAMP 3



Cuerdas de 6.5 mm (1/4") en lomo y parte inferior para  
\* montar abrazaderas CLIPCON, barras roscadas u otros  
accesorios. Garganta de 19 mm (3/4")

| CLAVE<br>PEDIDO             | PARA BARRA<br>mm | pu/g | GARGANTA<br>U / H | EMPQ<br>U / H | UNI |
|-----------------------------|------------------|------|-------------------|---------------|-----|
| <b>Mordaza CLAMP 3 sola</b> |                  |      |                   |               |     |
| MC 3 14                     | 6.5 mm           | 1/4" | 3 / 4"            | 40 / 160      | Pza |

### Mordaza CLAMP 3 + CLIPCON

|         |       |        |        |  |     |
|---------|-------|--------|--------|--|-----|
| MCC 12  | 13 mm | 1 / 2" | 3 / 4" |  | Pza |
| MCC 34  | 19 mm | 3 / 4" | 3 / 4" |  | Pza |
| MCC 100 | 25 mm | 1"     | 3 / 4" |  | Pza |

\* SE SURTEN SIN ENSAMBLAR

### MORDAZAS DE PLACA

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas  
Carga máxima 200 kg



MA 3/4"



MA 1 1/4"

\* Fabricadas de gruesa placa de acero de 4.7 mm (3/16") y  
\* equipadas con opresor templado y contratuercas de seguridad  
de 3/8" premontados. Acabado galvanizado electrolítico

| CLAVE<br>PEDIDO | PARA BARRA<br>mm | pu/g   | GARGANTA<br>U / H | EMPQ<br>U / H | UNI |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------|-----|
| MA 34 14        | 6.5 mm           | 1 / 4" | 3 / 4"            | 40 / 80       | Pza |
| MA 34 38        | 10 mm            | 3 / 8" | 3 / 4"            | 40 / 80       | Pza |
| MA 114 38       | 10 mm            | 3 / 8" | 1 1 / 4"          | 40 / 80       | Pza |
| MA 114 12       | 13 mm            | 1 / 2" | 1 1 / 4"          | 40 / 80       | Pza |

### MORDAZAS ARTICULADAS

Para instalar en techos inclinados con perfiles tipo MONTEN



\* Carga Máxima 150 kg.

\* Troquelada en lámina pregalvanizada de 2 m con refuerzos,  
\* cuerdas embutidas. Opresor templado con contratuercas de  
seguridad de 3/8" premontados.

| CLAVE<br>PEDIDO | PARA BARRA<br>mm | pu/g   | GARGANTA<br>U / H | EMPQ<br>U / H | UNI |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------|-----|
| MLA 14          | 6.5 mm           | 1 / 4" | 3 / 4"            | 0 / 0         | Pza |
| MLA 38          | 10 mm            | 3 / 8" | 3 / 4"            | 25 / 50       | Pza |