


LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES



ESPECIFICACIONES

Vida: 40 000 hrs.

OCTRON® T8 XPS

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
22152	F017841XPSEC03	17	1 400	609	>80	4 100	T8	G13	40 000	MTO	30
21680	F032830XPSEC03	32	3 100	1 214	>80	3 000	T8	G13	40 000	MTO	30
21697	F032835XPSEC03	32	3 100	1 214	>80	3 500	T8	G13	40 000	MTO	30
21681	F032841XPSEC03	32	3 100	1 214	>80	4 100	T8	G13	40 000	MTO	30
21659	F032865XPSEC03	32	3 000	1 214	>80	6 500	T8	G13	40 000	MTO	30

ESPECIFICACIONES

Vida: 40 000 hrs.

OCTRON® T8 XP XL

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
21907	F017841XPEC03	17	1 375	609	>80	4 100	T8	G13	40 000	MTO	30

ESPECIFICACIONES

Vida: 82 000 hrs.

OCTRON® T8 XP XL SS

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
22223	F03225W841XPXLSSEC03	25	2 400	1 214	>80	4 100	T8	G13	82 000	MTO	30

ESPECIFICACIONES

Vida: 7 500 hrs.

OCTRON® T8 DE PRECALENTAMIENTO

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
21616	F15T8CW	15	825	452	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
22467	F15T8D	15	700	452	>76	6 500	T8	G13	7 500	MTO	24
23014	F18T8CWK24	18	1 190	609	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
23027	F18T8CWK26	18	1 280	660	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
23028	F18T8CWK28	18	1 360	711	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
23030	F18T8CWK30	18	1 400	762	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
*25321	F30T8CW	30	2 180	914	>60	4 200	T8	G13	7 500	MTO	24
23102	F30T8D	30	1 850	914	>76	6 500	T8	G13	7 500	MTO	24

*Disponibilidad hasta agotar inventario.

ESPECIFICACIONES

Vida: 20 000 hrs.

CURVALUME® T8 6"

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
21663	FB0328306ECO	32	2 850	584	>80	3 000	T8	G13	20 000	MTS	16
21670	FB0328356ECO	32	2 850	584	>80	3 500	T8	G13	20 000	MTS	16
22127	FB0328416ECOOSRAM 137V	32	2 850	584	>80	4 100	T8	G13	20 000	MTS	16

ESPECIFICACIONES

Vida: 24 000 hrs.

CURVALUME® T8 6" XP

Clave	Descripción	Potencia [W]	Flujo Luminoso Inicial [lm]	MOL [mm]	IRC	CCT [K]	Bulbo	Tipo de Base	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
22057	FB0328416ECO	32	2 900	584	>80	4 100	T8	G13	24 000	MTS	16