

POWERBALL® CERAMIC METALARC® PAR

ÍNDICE



POWERBALL® CERAMIC METALARC® PAR 20 y 30

Clave	D	W	ANSI candela	K	°	Im inicial	IRC	φ (mm)	Lmax (mm)	φ (mm)	t (h)	Posición	Posición	Posición
64824	MCP39PAR20U830SPPB 12/CS 1/SKU	39	M130/0	3 000	10°	20 000	87	65	95	PAR20	12 000	E 26 Med.	Universal	12 1
64826	MCP39PAR20U830FLPB 12/CS 1/SKU	39	M130/0	3 000	30°	5 000	87	65	95	PAR20	12 000	E26 Med.	Universal	12 1
64747	MCP39PAR20/U/830/SP	39	M130/0	2 900	10°	22 000	87	85	63,5	PAR20	12 000	E26 Med.	Universal	12 1
64214	MCP39PAR20/U/830/FL	39	M130/0	2 900	30°	5 000	87	85	63,5	PAR20	12 000	E26 Med.	Universal	12 1
64211	MCP39PAR30LNU830SPECOPB 6/CS 1/SKU OSRAM	39	M130/0	3 000	10°	39 600	85	97	125	PAR30	12 000	E26 Med.	Universal	6 2
64212	MCP39PAR30LNU830FLECOBP 6/CS 1/SKU OSRAM	39	M130/1	3 000	30°	8 000	85	95,25	121	PAR30	12 000	E26 Med.	Universal	6 2
64208	MCP70PAR30LNU930SPECOPB 90V 6CS 1/SKU OSRAM	70	M139/0, M98/0	3 000	12°	42 000	95	—	—	PAR30	12 000	E 26 Med.	Universal	6 2
64209	MCP70PAR30LNU930FLECOBP 90V 6CS 1/SKU OSRAM	70	M139/0, M98/0	3 000	30°	12 000	95	97	125	PAR30	12 000	E 26 Med.	Universal	6 2

POWERBALL® CERAMIC METALARC® PAR 38

Clave	D	W	ANSI candela	K	°	Im inicial	IRC	φ (mm)	Lmax (mm)	φ (mm)	t (h)	Posición	Posición	Posición
64749	MCP70PAR38/U/SP/830/ECOPB	70	M139/0	3 000	15°	40 000	4 300	85	121	135	PAR38	10 000	E26 Skt	Universal 6 3
64238	MCP70PAR38/U/FL/830/ECOPB	70	M139/0	3 000	25°	16 000	4 300	85	121	135	PAR38	10 000	E26 Skt	Universal 6 3
64751	MCP70PAR38/U/VWFL/830/ECOPB	70	M139/0	3 000	65°	3 500	4 300	85	121	135	PAR38	10 000	E26 Skt	Universal 6 3
64752	MCP100PAR38/U/SP/830/ECOPB	100	M90/0	3 000	15°	58 000	6 500	85	121	135	PAR38	12 000	E26 Skt	Universal 6 3
64753	MCP100PAR38/U/FL/830/ECOPB	100	M90/0	3 000	25°	25 000	6 500	85	121	135	PAR38	12 000	E26 Skt	Universal 6 3
64754	MCP100PAR38/U/VWFL/830/ECOPB	100	M90/0	3 000	60°	6 000	6 500	85	121	135	PAR38	12 000	E26 Skt	Universal 6 3
64843	MCP150PAR38/U/830/VWFL/ECOPB	150	M102/0	3 000	65°	6 500	9 100	85	121	135	PAR38	9 000	E26 Skt	Universal 6 3

Áreas de aplicación:

Industria, corredores de centros comerciales, exhibidores, corredores de aeropuertos, etc.
Reemplazo perfectamente fácil debido a su base media E27.

Usos diversos:

- La industria.
- Reemplazo perfectamente fácil debido a su base media E27.
- Larga vida de 12.000 horas.

Sus ventajas:

- El reflector integrado asegura comportamiento óptimo del haz de luz.
- Tecnología UV filter.
- Disponible en dos tamaños del reflector (PAR 20, PAR30) en hasta tres ángulos.
- Funcionamiento mejorado con respecto al flujo lumínico, al color y a la estabilidad debido al tubo de descarga esférico en cerámica patentado.