



LED T8 SUPERIOR

Las lámparas LED T8 SUPERIOR son ideales para aplicaciones comerciales y corporativas debido a su alto rango de voltaje (120-277 V~) y hasta 50,000 horas de vida. No necesita driver o balastro externo. Disponibles en 120cm y en todas las temperaturas de color. Material de vidrio.

LED T8 SUPERIOR products are perfect for commercial, industrial and corporate application due to wide voltage range (120-277 V~) and high hours life up to 50,000 hours. Does not need external ballast or driver. Available in 120 cm and all color temperatures. Glass material.



APLICACIONES / APPLICATIONS



Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
80109	17	32 W	2200	>82	● 5000	50 000	OPALINO	G13	1 212 X 26	25
80110	17	32 W	2200	>82	● 3000	50 000	OPALINO	G13	1 212 X 26	25
80111	17	32 W	2200	>82	○ 4000	50 000	OPALINO	G13	1 212 X 26	25
80112	17	32 W	2200	>82	● 6500	50 000	OPALINO	G13	1 212 X 26	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.