


PENTRON® HO (Alta Salida de Luz)

ÍNDICE



PENTRON® HO (Alta Salida de Luz)

Clave	D	W	lm incandes	lm media	K		IRC	t (h)	Φ d (mm)	lmax mm			
82294	FQ 24W/830 HO	24	1750	2000	3000	BC	85	20,000 ¹	16	563	G5	40	1
20929	FQ 24W/835 HO	24	1750	2000	3500	B	85	20,000 ¹	16	563	G5	40	1
82295	FQ 24W/840 HO	24	1750	2000	4000	BF	85	20,000 ¹	16	563	G5	40	1
82296	FQ 24W/865 HO	24	1600	1900	6500	LDD	85	20,000 ¹	16	563	G5	40	1
82335	FQ 39W/830 HO	39	3100	3500	3000	BC	85	20,000 ¹	16	863	G5	40	1
20933	FQ 39W/835 HO	39	3100	3500	3500	B	85	20,000 ¹	16	863	G5	40	1
82336	FQ 39W/840 HO	39	3100	3500	4000	BF	85	20,000 ¹	16	863	G5	40	1
82337	FQ 39W/865 HO	39	2850	3325	6500	LDD	85	20,000 ¹	16	863	G5	40	1
82291	FQ 54W/830 HO	54	4450	5000	3000	BC	85	20,000 ¹	16	1163	G5	40	1
20904	FQ 54W/835 HO	54	4450	5000	3500	B	85	20,000 ¹	16	1163	G5	40	1
82292	FQ 54W/840 HO	54	4450	5000	4000	BF	85	20,000 ¹	16	1163	G5	40	1
82293	FQ 54W/865 HO	54	4050	4750	6500	LDD	85	20,000 ¹	16	1163	G5	40	1
82149	FQ 80W/830 HO	80	6150	7000	3000	BC	85	20,000 ¹	16	1463	G5	40	1
	FQ 80W/835 HO	80	6150	7000	3500	B	85	20,000 ¹	16	1463	G5	40	1
82200	FQ 80W/840 HO	80	6150	7000	4000	BF	85	20,000 ¹	16	1463	G5	40	1
82216	FQ 80W/865 HO	80	5700	6650	6500	LDD	85	20,000 ¹	16	1463	G5	40	1

1. Basado en 3 h/encendido con un balastro de arranque programado.

PENTRON® HO (Alta Salida de Luz)

Se caracterizan por su alta luminosidad. Ofrecen la posibilidad de crear luminarios del mismo tamaño que la lámpara PENTRON® HE pero con 50% más luz, o bien luminarios hasta 40% más compactos pero con la misma cantidad de luz que con las lámparas T8.

Ideales para lugares amplios como iluminación indirecta. Estas lámparas están diseñadas para operar únicamente con balastos de encendido rápido programado y emiten su flujo luminoso máximo a 35°C. Para propósito de comparación y para facilitar las mediciones normalizadas, en las tablas se indican los flujos luminosos a 25°C y 35°C.

