

ESPECIFICACIONES


Tensión: 12 V~

Vida Promedio: 3 000-4 000 hrs.

Decostar® MR16 Alu / Titán / Cool Blue

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85458	MR16 DECOSTARALU 20 12 GU5.3 41861 36WFL	---	OSRAM	20	12	205	510	GU5.3	36°	100	3 000	3 000	MTO	20
85459	MR16 DECOSTARALU 50 12 GU5.3 41871 36WFL	---	OSRAM	50	12	675	1 800	GU5.3	36°	100	3 000	3 000	MTS	20
85460	MR16 DECOSTAR TITAN 20 12 GU5.3 46860 10 SP	---	OSRAM	20	12	250	5 000	GU5.3	10°	100	3 000	4 000	MTO	20
85461	MR16 DECOSTAR TITAN 20 12 GU5.3 46860 36 WFL	---	OSRAM	20	12	250	780	GU5.3	36°	100	3 000	4 000	MTO	20
85462	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 10 SP	---	OSRAM	35	12	550	9 500	GU5.3	10°	100	3 000	4 000	MTO	20
85463	MR16 DECOSTAR TITAN 35 12 GU5.3 46865 36 WFL	---	OSRAM	35	12	550	1 500	GU5.3	36°	100	3 000	4 000	MTS	20
85604	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 60 VWFL	---	OSRAM	50	12	770	1 100	GU5.3	60°	100	3 000	4 000	MTS	20
85464	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 10 SP	---	OSRAM	50	12	770	12 500	GU5.3	10°	100	3 000	4 000	MTS	20
85465	MR16 DECOSTAR TITAN 50 12 GU5.3 46870 36 WFL	---	OSRAM	50	12	770	2 200	GU5.3	36°	100	3 000	4 000	MTS	20
85643	MR16 DECOSTAR 51S 50 12 GU5.3 8° WFL Cool Blue 4500K	---	OSRAM	50	12	0	1 200	GU5.3	36°	100	4 500	4 000	MTS	20

HALOPAR



ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V~

Vida Promedio: 2 000 hrs.

Par 16

Clave	Descripción	Clave Alternativa	Reemplazo / Marca	Potencia [W]	Tensión de línea [V~]	Flujo Luminoso [lm]	Candelas [cd]	Tipo de base	Ángulo	IRC	CCT [K]	Vida Promedio [h]	Estatus	Piezas por Caja
85642	HALOPAR 16 50W 120V 64824 FL- ECONOMY	---	OSRAM	50	120	---	ND	---	---	---	---	---	MTS	---
85514	HALOPAR 16 50 120 GZ10 64827 40 FL	---	OSRAM	50	120	ND	ND	GZ10	40°	100	3 000	2 000	MTO	20
85513	HALOPAR 16 ALU 50 120 GU10 64825 40 FL	---	OSRAM	50	120	ND	ND	GU10	40°	100	3 000	2 000	MTS	20