



LED T8 SUPERSTAR®

Las lámparas LED T8 SUPERSTAR son ideales para aplicaciones comerciales y corporativas debido a su alto rango de voltaje (100-277 V~) y hasta 40,000 horas de vida. No necesita driver o balastro externo. Disponibles en 60cm y 120cm y en todas las temperaturas de color. Material de vidrio.

LED T8 SUPERSTAR products are perfect for industrial application due high voltage range (100-277 V~) and high hours life up to 40,000 hours. Does not need external ballast or driver. Available in 2ft and 4ft and all color temperatures. Glass made.





Hasta / Saves up to

50%
de economía
savings

2 años de garantía
year warranty

Vida Útil
Product life
40 000 h



APLICACIONES / APPLICATIONS



Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Temp. de Color Color Temp. (K)	Eficacia Efficiency (lm/W)	Tipo de Base Base type	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (cm)	Código Sku	Unidades por Caja Units per box
10	17	1000	● 3000	100	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 60	86346	25
10	17	1000	○ 4000	100	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 60	86347	25
10	17	1000	● 5000	100	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 60	86348	25
10	17	1000	● 6500	100	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 60	86349	25
19	32	1800	● 3000	95	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 120	86350	25
19	32	2000	○ 4000	105	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 120	86351	25
19	32	2000	● 5000	105	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 120	86352	25
19	32	2000	● 6500	105	G13	>80	40 000	Ø 2.80 x 120	86353	25

* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. / Replacing tubular fluorescent lamps.