



LED CLASSIC A19 SUPERSTAR®

Familia de lámparas de LED ideales para iluminación general, disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K).
Cuentan con una vida útil de 25 000 horas de vida y multivoltaje (100-240 V~).

LED CLASSIC A19 SUPERSTAR products are suitable for general lighting. Available in two different color temperatures, Warm Light (3000 K) and Cold Light (6500 K) possessing up to 25,000 hours life and high voltage range (100-240 V~).



HASTA
85%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
25 000h
VIDA ÚTIL

100 – 240 V~

APLICACIONES / APPLICATIONS

Pasillos
Corridors

Recámaras
Rooms

Salas
Living rooms

Ambientes residenciales
Residential environments

Oficinas
Offices

Cuartos de Lavado
Laundry rooms

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Acabado Product Finishing	Base Base	Atenuable Dimmable	Dimensiones Dimensions (mm)	Unidades por Caja Units per box
85965	4.5	40	480	>80	3000	25 000	Opalino	E27	No	Ø 60 x 112	12
85966	4.5	40	480	>80	6500	25 000	Opalino	E27	No	Ø 60 x 112	12
85968	8	60	800	>80	6500	25 000	Opalino	E27	No	Ø 60 x 112	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.

LED CLASSIC A19 VALUE®

Familia de lámparas de LED ideales para iluminación general, disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K).
Cuentan con una vida útil de 10 000 horas y voltaje dedicado (120V~).

LED CLASSIC A19 Value products are suitable for general lighting. Available in two different color temperatures, Warm Light (3000 K) and Cold Light (6500 K) possessing up to 10,000 hours life and 120V~ voltage range.



HASTA
85%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

3
AÑOS DE
GARANTÍA

HASTA
10 000h
VIDA ÚTIL

120 V~

APLICACIONES / APPLICATIONS

Pasillos
Corridors

Recámaras
Rooms

Salas
Living rooms

Ambientes residenciales
Residential environments

Oficinas
Offices

Cuartos de Lavado
Laundry rooms

Código Sku	Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Inc. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	IRC CRI	Temp. Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	Base Base	Protección Protection	Unidades por Caja Units per box
88726	5.5	120	420	80	2700	10 000	E27	IP20	12
88727	5.5	120	450	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88728	5	120	450	80	4000	10 000	E27	IP20	12
88729	5	120	450	80	6500	10 000	E27	IP20	12
88730	8.5	120	720	80	2700	10 000	E27	IP20	12
88731	8.5	120	800	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88732	8.5	120	800	80	4000	10 000	E27	IP20	12
88733	8.5	120	800	80	6500	10 000	E27	IP20	12
88734	11	120	1000	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88756	11	120	1000	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88757	11	120	1000	80	6500	10 000	E27	IP20	12
88737	13	120	1500	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88738	13	120	1500	80	3000	10 000	E27	IP20	12
88739	13	120	1500	80	6500	10 000	E27	IP20	12

* En sustitución de lámparas incandescentes / Replacing incandescent lamps.