

Clave: **KP-CANEG12-100** **Línea:** CAJA

Descripción: Caja negra Poliflex de 1/2" empaque con 100 pzas

Norma de Referencia: Especificaciones Internas **Material:** PEAD

Propiedades

Propiedad	Especificación	Unidad
COLOR	NEGRO	N/A
ANCHO EXTERIOR	93 - 97	mm
ALTURA	39 - 43	mm
RESISTENCIA A LA FLAMA	25 - 30	seg.
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	20	Kgf/cm2
RESISTENCIA AL IMPACTO	10 A 0.20	Kg/m
VOLÚMEN	282.24	cm3
RESISTENCIA MÁXIMA DE CARGA	Resistencia Máxima de los postes con pija 8x1" = 20	Kgf

PRESENTACIÓN

Cada caja contiene 3 conectores para tubería de 1/2"

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

Para alojar y proteger luminarias, conductores eléctricos y dispositivos eléctricos en losas y muros.

Norma de Aplicación:

Cumple con la NOM-001- SEDE-2012. Artículo 314. Cajas, cajas de paso y sus accesorios, utilizadas para salida, empalme, unión o jalado.



POLIDUCTOS FLEXIBLES S.A. DE C.V.

Planta: Km. 8 Carr. Antigua Xalapa-Coatepec, C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. Tel. 228 816 3555

Oficina CDMX: San Juan 768, Colonia Granjas Modernas, C.P. 07460, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, Tel. 555 759 1320