

7.4 - TUBO CONDUIT RIGIDO DE ACERO. SERIE TFE - PC
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

Hoja: 1 / 2
 Page:


7.4 - STEEL RIGID CONDUIT.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 214

- A prueba de ambientes corrosivos.
 - Recubrimiento PVC: 40 mil. mínimo.
 - Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo.
 - Galvanizado por inmersión en caliente.
- Cumple especificaciones de:
 Underwriters Laboratories UL -6
 Federal Specification WW -C-540 C
 ANSI C80.1

- For use in corrosive environments.
 - PVC coating: 40 mil. min.
 - PURPLE Urethane: 2 mil. min.
 - "Hot dipped" galvanized.
- Compliances:
 Underwriters Laboratories UL-6
 Federal Specification WW -C-540 C
 ANSI C80.1



Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10') con cople con un protector de plastico con el código de colores para la facil identificación del diametro del tubo.

Shipped in 10' length with one coupling and a protector with color coded help provide trade size recognition.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida Nominal Size		Diametro exterior recubierto Outside diameter with PVC		Diametro interior Inside diameter		Espesor de pared recubierto Wall thickness with PVC		Longitud sin cople Length without coupling		Peso x 100 sin cople Weight x 100 w/out coupling	
		mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	m	feet/Inch	kg	lb
TFE-13-PC	12.02.2969.PC	12.7	1/2	23.37	0.920	15.88	0.625	3.77	0.148	3.030	9' 11 1/4	403	886.6
TFE-19-PC	12.02.2970.PC	19.0	3/4	28.70	1.130	21.12	0.831	3.87	0.152	3.030	9' 11 1/4	537	1181.4
TFE-25-PC	12.02.2971.PC	25.4	1	35.43	1.395	26.86	1.057	4.38	0.172	3.025	9' 11	792	1742.4
TFE-32-PC	12.02.2972.PC	31.8	1 1/4	44.19	1.740	35.30	1.389	4.56	0.179	3.025	9' 11	1098	2415.6
TFE-38-PC	12.02.2973.PC	38.1	1 1/2	50.29	1.980	41.16	1.620	4.68	0.184	3.025	9' 11	1304	2868.8
TFE-50-PC	12.02.2974.PC	50.8	2	62.36	2.455	52.74	2.076	4.91	0.193	3.025	9' 11	1754	3858.8
TFE-63-PC	12.02.2975.PC	63.5	2 1/2	75.06	2.955	63.06	2.482	6.16	0.242	3.010	9' 10 1/2	2707	5955.4
TFE-76-PC	12.02.2976.PC	76.2	3	90.93	3.580	78.34	3.084	6.49	0.255	3.010	9' 10 1/2	3550	7810.0
TFE-102-PC	12.02.2985.PC	101.6	4	116.33	4.580	102.72	4.044	7.02	0.276	3.005	9' 10 1/4	5066	11145.2
TFE-127-PC	12.02.3207.PC	127.0	5	143.33	5.643	128.75	5.069	7.55	0.297	2.995	9' 10	6961	15314.2
TFE-152-PC	12.02.3162.PC	152.4	6	170.31	6.705	154.75	6.088	8.11	0.319	2.995	9' 10	9054	19918.8

Medida Nominal Size		Piezas x atado Pieces per bundle
mm	inch	
12.7	1/2	20
19.0	3/4	15
25.4	1	10
31.8	1 1/4	10
38.1	1 1/2	10
50.8	2	5
63.5	2 1/2	3
76.2	3	3
101.6	4	3
127.0	5	1
152.4	6	1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
 Una División del Grupo **REVUELTA**