

7.3 - TUBO CONDUIT RIGIDO DE ALUMINIO. SERIE TAL - PC
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.

Hoja: 1 / 2
 Page:

7.3 - ALUMINUM RIGID CONDUIT.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 213

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Recubrimiento de Uretano Transparente ó Púrpura en las roscas incluyendo un protector de plástico.
- Aleación de aluminio 6063, sin costura. T1, T5
- Cumple especificaciones de:
Underwriters Laboratories UL -6A
Federal Specification WW-C-540 C
ANSI C80.5
- Rosca NPT.


Cada tubo se surte en longitud de 3.05 m (10') con un cople y un protector de plástico con el código de colores para la fácil identificación del diámetro del tubo.

- For use in corrosive environments.
- PVC coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Clear or purple Urethane on Threads
- 6063 aluminum alloy. T1, T5
- Compliances:
Underwriters Laboratories UL -6A
Federal Specification WW-C-540 C
ANSI C80.5
- NPT threaded

Shipped in 10' length with one coupling and thread protector with color coded help provide trade size recognition.



LISTED
3HNA



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior recubierto Outside diameter with PVC		Diámetro interior Inside diameter		Espesor de pared recubierto Wall thickness with PVC		Longitud sin cople Length without coupling		Peso x 100 sin cople Weight x 100 w/out coupling	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	m	feet/inch	kg	lb
TAL-13-PC	12.05.2977.PC	12.7	1/2	23.37	0.920	15.88	0.625	3.71	0.146	3.030	9' 11-1/4	164.0	360.8
TAL-19-PC	12.05.2978.PC	19.0	3/4	28.70	1.130	21.12	0.831	3.79	0.149	3.030	9' 11-1/4	214.2	471.2
TAL-25-PC	12.05.2979.PC	25.4	1	35.43	1.395	26.86	1.057	4.27	0.167	3.025	9' 11	323.8	712.3
TAL-32-PC	12.05.2980.PC	31.8	1 1/4	44.19	1.740	35.30	1.389	4.45	0.175	3.025	9' 11	460.0	1012.0
TAL-38-PC	12.05.2981.PC	38.1	1 1/2	50.29	1.980	41.16	1.620	4.57	0.180	3.025	9' 11	531.0	1168.2
TAL-50-PC	12.05.2982.PC	50.8	2	62.36	2.455	52.74	2.076	4.78	0.188	3.025	9' 11	695.0	1529.0
TAL-63-PC	12.05.2983.PC	63.5	2 1/2	75.06	2.955	63.06	2.482	5.97	0.235	3.010	9' 10 1/2	1081.2	2378.2
TAL-76-PC	12.05.2984.PC	76.2	3	90.93	3.580	78.34	3.084	6.28	0.247	3.010	9' 10 1/2	1488.0	3273.6
TAL-89-PC	12.05.3199.PC	88.9	3 1/2	103.63	4.080	90.57	3.566	6.53	0.257	3.005	9' 10 1/4	1613.0	3548.6
TAL-102-PC	12.05.3166.PC	101.6	4	116.33	4.580	102.72	4.044	6.79	0.267	3.005	9' 10 1/4	2030.0	4466.0
TAL-127-PC	12.05.3201.PC	127.0	5	143.33	5.643	128.75	5.069	7.29	0.287	2.995	9' 10	2500.0	5500.0
TAL-152-PC	12.05.3161.PC	152.4	6	170.31	6.705	154.75	6.088	7.83	0.308	2.995	9' 10	3300.0	7260.0

Medida Nominal Size		Piezas x atado Pieces per bundle
mm	inch	
12.7	1/2	10
19.0	3/4	10
25.4	1	10
31.8	1 1/4	5
38.1	1 1/2	5
50.8	2	5
63.5	2 1/2	3
76.2	3	3
88.9	3 1/2	3
101.6	4	3
127.0	5	1
152.4	6	1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
 Una División del Grupo **REVUELTA**