

**8.2 - TUERCA UNION DE ALUMINIO. PARA AREAS PELIGROSAS. SERIE TU - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**8.2 - ALUMINUM CONDUIT UNION. FOR HAZARDOUS LOCATIONS. TU - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 1 / 2
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 236

APLICACIONES

- Utilizados para unir tubo conduit RIGIDO y accesorios, permitiendo desmontar sin desenroscar el tubo.

CONSTRUCCION

- Aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast).
- Ranuras concéntricas de empuje para asegurar un sellado perfecto.
- Rosca NPT para conduit RIGIDO.
- Roscas de precisión para garantizar continuidad en el aterrizaje.
- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo.
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.

Clase I, Div. 1 & 2, grupos C, D.

Clase II, Div. 1, grupos E, F, G.

Clase II, Div. 2, grupos F, G.

Clase III.

NEMA 4,4X, 7 C D, 9 E F G.

- Fabricación en base a: UL 886, UL 1203
CAN/CSA - C22.2 No. 30

APPLICATIONS

- Conduit unions are used to connect RIGID conduit to conduit fittings, allowing to disassembly it, without turning the conduit.

CONSTRUCTION

- Diecast copper free aluminum.
- Matching grooves to have a perfect seal.
- NPT threaded for RIGID conduit.
- Precision threads to assure ground continuity.
- For use in corrosive environments.
- PVC coating: 40 mil. min.
- PURPLE Urethane: 2 mil. min.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.

Class I, Div. 1 & 2, groups C, D.

Class II, Div. 1, groups E, F, G.

Class II, Div. 2, groups F, G.


Class III.

NEMA 4,4X, 7 C D, 9 E F G.

- Manufactured in compliance with: UL 886, UL 1203
CAN/CSA - C22.2 No. 30

Para dimensiones:
Ver Ficha Tecnica 007-RW-263

For dimensions:
See Technical Data 007-RW-263



TUERCA UNION HEMBRA PVC / PVC FEMALE CONDUIT UNION

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.
			mm	inch	kg	Lb	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.
	TU-2992-PC	12.30.3062.PC	12.7	1/2	12.35	27.23			70
	TU-2993-PC	12.30.3063.PC	19.0	3/4	15.0	33.0			60
	TU-2994-PC	12.30.3064.PC	25.4	1	19.6	43			44
	TU-2995-PC	12.30.3065.PC	31.7	1 1/4	32.0	70			21
	TU-2996-PC	12.30.3066.PC	38.1	1 1/2	35.0	77			18
	TU-2997-PC	12.30.3067.PC	50.8	2	56.85	125.3			14

TUERCA UNION MACHO - HEMBRA PVC / PVC MALE - FEMALE CONDUIT UNION

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn.	Ship Ctn.	Std. Pkg.
			mm	inch	kg	Lb	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.
	TU-2992-NP	12.30.3155.NP	12.7	1/2					
	TU-2993-NP	12.30.3156.NP	19.0	3/4					60
	TU-2994-NP	12.30.3157.NP	25.4	1					44
	TU-2995-NP	12.30.3158.NP	31.7	1 1/4					
	TU-2996-NP	12.30.3159.NP	38.1	1 1/2	49.6				15
	TU-2997-NP	12.30.3160.NP	50.8	2	80.7				8

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.



Una División del Grupo REVUELTA