

**20.2 - CONECTOR CONDUIT. SERIE CC - PC.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**20.2 - CONDUIT CONNECTOR. CC - PC SERIES.
PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**


Hoja: 1 / 1
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 351

- A prueba de ambientes corrosivos.
- Recubrimiento PVC: 40 mils mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mils mínimo.
- Mangas para un sellado hermético.
- Cumple especificaciones de:
UL-514B
NEMA FB-1
F 406 D
- Aplicaciones: Para conectar tramos de tubería conduit a caja o tableros metálicos sin rosca, obteniendo un sellado firme y seguro.

- For use in corrosive environments.
- PVC Coating: 40 mils minimum.
- PURPLE Urethane: 2 mils minimum.
- Pressure sealing sleeves in conduit openings.
- Compliances:
UL-514B
NEMA FB-1
F 406 D
- Applications: To connect conduit runs to metallic boxes and cabinets without threads, obtaining a firm and secure sealing



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Catálogo Catalog	Código Code	Medida Nominal Size		Diámetro exterior Outside diameter		Longitud Length		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Ship Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb			
CC-13-PC	12.47.4024.PC	12.7	1/2	50	1.96	74	2.91					
CC-19-PC	12.47.4025.PC	19.0	3/4	56	2.20	78	3.07					
CC-25-PC	12.47.4026.PC	25.4	1	63	2.48	83	3.26					
CC-32-PC	12.47.4027.PC	31.8	1 1/4	81	3.19	100	3.93					
CC-38-PC	12.47.4028.PC	38.1	1 1/2	87	3.42	105	4.14					
CC-51-PC	12.47.4029.PC	50.8	2	94	3.70	135	5.31					
CC-63-PC	12.47.4030.PC	63.5	2 1/2	119	4.68	160	6.30					
CC-76-PC	12.47.4031.PC	76.2	3	132	5.19	172	6.77					
CC-101-PC	12.47.4032.PC	101.6	4	157	6.18	197	7.75					

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT
PURPURA®
COAT