

**16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL HID. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS Y AUTOBALASTRADOS. SERIE LH**

**16.1 - HID INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED WITH BALLAST. LH SERIES.**





Hoja: 2 / 7
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 322

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS.

TO ORDER USE CODE NUMBER.




Figura Figure	Descripción Description	Item	Lampara Código ANSI	Catalogo Catalog	Watts	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.
							mm	inch	kg	lb	
	Montaje a techo Ceiling mounting		S62	LH 70 HPST 2CG	70 W	27.07.3512	19.0	3/4"	802	1764	1
			S62	LH 70 HPST 3CG	70 W	27.07.3513	25.4	1"	802	1764	1
			S54	LH 100 HPST 2CG	100 W	27.07.3514	19.0	3/4"	869	1912	1
			S54	LH 100 HPST 3CG	100 W	27.07.3515	25.4	1"	869	1912	1
			S55	LH 150 HPST 2CG	150 W	27.07.3516	19.0	3/4"	930	2046	1
			S55	LH 150 HPST 3CG	150 W	27.07.3517	25.4	1"	930	2046	1
	Montaje a pared Wall mounting		S62	LH 70 HPSW 2CG	70 W	27.07.3522	19.0	3/4"	870	1914	1
			S62	LH 70 HPSW 3CG	70 W	27.07.3523	25.4	1"	870	1914	1
			S54	LH 100 HPSW 2CG	100 W	27.07.3524	19.0	3/4"	903	1986	1
			S54	LH 100 HPSW 3CG	100 W	27.07.3525	25.4	1"	903	1986	1
			S55	LH 150 HPSW 2CG	150 W	27.07.3526	19.0	3/4"	955	2101	1
			S55	LH 150 HPSW 3CG	150 W	27.07.3527	25.4	1"	955	2101	1
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting		S62	LH 70 HPSS 4CG	70 W	27.07.3708	31.8	1 1/4"	795	1749	1
			S62	LH 70 HPSS 5CG	70 W	27.07.3532	38.1	1 1/2"	795	1749	1
			S54	LH 100 HPSS 4CG	100 W	27.07.3709	31.8	1 1/4"	870	1914	1
			S54	LH 100 HPSS 5CG	100 W	27.07.3533	38.1	1 1/2"	870	1914	1
			S55	LH 150 HPSS 4CG	150 W	27.07.3710	31.8	1 1/4"	920	2024	1
			S55	LH 150 HPSS 5CG	150 W	27.07.3534	38.1	1 1/2"	920	2024	1
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting		S62	LH 70 HPSS1 4CG	70 W	27.07.4055	31.8	1 1/4"	795	1749	1
			S62	LH 70 HPSS1 5CG	70 W	27.07.4056	38.1	1 1/2"	795	1749	1
			S54	LH 100 HPSS1 4CG	100 W	27.07.4057	31.8	1 1/4"	870	1914	1
			S54	LH 100 HPSS1 5CG	100 W	27.07.4058	38.1	1 1/2"	870	1914	1
			S55	LH 150 HPSS1 4CG	150 W	27.07.4059	31.8	1 1/4"	920	2024	1
			S55	LH 150 HPSS1 5CG	150 W	27.07.4060	38.1	1 1/2"	920	2024	1

LUMINARIA DE ADITIVOS METALICOS. MH. (BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA MINIMO 90 %)

MH. METAL HALIDE LIGHTING FIXTURE (HIGH POWER FACTOR BALLAST MIN. P.F. 90 %)

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS.

TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Lampara Código ANSI	Catalogo Catalog	Watts	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.
							mm	inch	kg	lb	
	Montaje colgante Pendant mounting		M57	LH 175 MHC 2CG	175 W	27.07.3572	19.0	3/4"	835	1837	1
			M57	LH 175 MHC 3CG	175 W	27.07.3573	25.4	1"	835	1837	1
			M58	LH 250 MHC 2CG	250 W	27.07.3574	19.0	3/4"	950	2090	1
			M58	LH 250 MHC 3CG	250 W	27.07.3575	25.4	1"	950	2090	1
	Montaje a techo Ceiling mounting		M57	LH 175 MHT 2CG	175 W	27.07.3580	19.0	3/4"	891	1960	1
			M57	LH 175 MHT 3CG	175 W	27.07.3581	25.4	1"	891	1960	1
			M58	LH 250 MHT 2CG	250 W	27.07.3582	19.0	3/4"	1007	2215	1
			M58	LH 250 MHT 3CG	250 W	27.07.3583	25.4	1"	1007	2215	1
	Montaje a pared Wall mounting		M57	LH 175 MHW 2CG	175 W	27.07.3588	19.0	3/4"	925	2035	1
			M57	LH 175 MHW 3CG	175 W	27.07.3589	25.4	1"	925	2035	1
			M58	LH 250 MHW 2CG	250 W	27.07.3590	19.0	3/4"	1041	2290	1
			M58	LH 250 MHW 3CG	250 W	27.07.3591	25.4	1"	1041	2290	1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.



RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

16.1 - HID INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED WITH BALLAST. LH SERIES.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 322





USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Lámpara Código ANSI	Catalogo Catalog	Watts	Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn. Pzas. Pcs.
							mm	inch	kg	lb	
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting		M57	LH 175 MHS 4CG	175 W	27.07.3713	31.8	1 1/4"	890	1958	1
			M57	LH 175 MHS 5CG	175 W	27.07.3596	38.1	1 1/2"	890	1958	1
			M58	LH 250 MHS 4CG	250 W	27.07.3837	31.8	1 1/4"	1000	2200	1
			M58	LH 250 MHS 5CG	250 W	27.07.3597	38.1	1 1/2"	1000	2200	1
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting		M57	LH 175 MHS1 4CG	175 W	27.07.4065	31.8	1 1/4"	890	1958	1
			M57	LH 175 MHS1 5CG	175 W	27.07.4066	38.1	1 1/2"	890	1958	1
			M58	LH 250 MHS1 4CG	250 W	27.07.4067	31.8	1 1/4"	1000	2200	1
			M58	LH 250 MHS1 5CG	250 W	27.07.4068	38.1	1 1/2"	1000	2200	1

16.1 - LUMINARIA INDUSTRIAL HID. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS. CERRADOS, SELLADOS PARA USARSE CON BALASTRA REMOTA. SERIE LH

16.1 - HID INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED FOR USE WITH REMOTE BALLAST. LH SERIES.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Figura Figure	Descripción Description	Item	Catalogo Catalog		Código Code	Entrada conduit Hub		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Unit Ctn.	Ship Ctn.
						mm	inch	kg	lb	Pzas. Pcs.	Pzas. Pcs.
	Montaje colgante Pendant mounting		LHC 2CG		27.07.3600	19.0	3/4"	352	775	1	
	Montaje a techo Ceiling mounting		LHT 2CG		27.07.3616	19.0	3/4"	400	880	1	
			LHT 3CG		27.07.3601	25.4	1 "	400	880	1	
	Montaje a pared Wall mounting		LHW 2CG		27.07.3602	19.0	3/4"	443	975	1	
			LHW 3CG		27.07.3603	25.4	1 "	443	975	1	
	Montaje a poste 25° 25° Stanchion mounting		LHS 4CG		27.07.3714	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHS 5CG		27.07.3604	38.1	1 1/2"	402	885	1	
	Montaje a poste 90° 90° Stanchion mounting		LHS1 4CG		27.07.4069	31.8	1 1/4"	402	885	1	
			LHS1 5CG		27.07.4070	38.1	1 1/2"	402	885	1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

PAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**