

**17.2 - LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE LO.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**17.2 - OBSTRUCTION MARKER LIGHT. LO SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 1 / 2
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW -337

Aplicaciones:

- La lampara roja **LO** se usa para señalar obstrucción en edificios y estructuras altas que pudieran presentar riesgos para la navegación aérea.

Características:

- Aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast).
- Lente cristal FRESNEL rojo. Base roscada, con visibilidad de 360°. Disponible en otros colores: verde, ámbar y azul para otras aplicaciones de no-obstrucción.
- Empaque: Neopreno
- Empaque: Silicón (opcional)
- Base de soporte con rosca de 25.4 (1) para instalación.

Opciones:

- G = Guarda para vaso FRESNEL.
No se surte sola. Se surte unicamente con la lampara.
- GW = Cable de tierra.
Tipo de lampara A-21 (no incluida):
67 - 116 W 120 Vca.
- Fabricación en base a: AN2547
AC No. 150/5345-43E
- Certificado de aprobación tipo: No. LOA-03-2004
- Recubrimiento PVC: 40 mil mínimo
- Uretano púrpura: 2 mil mínimo
- Mangas en las entradas para un sellado hermético

Applications:

- The **LO** RAWELT Red Obstruction Light is used for marking of tall buildings and structures that may present hazards to air navigation.



Features:

- Diecast cooper free aluminum.
- FRESNEL glass lens threaded base. For 360° visibility. Other green, amber and blue colored glass globes are also available for non-obstruction applications.
- Gasket: Neoprene
- Gasket: Silicon (optional)
- Threaded bottom 1 inch hub for mounting.

Options:

- G = Globe guard. (Factory installed only)
- GW = Ground wire.
Lamp Type A-21 (not included):
67 - 116 W 120 Vca.
- Manufactured in compliance with: AN2547
AC No. 150/5345-43E
- Approval certificate: LOA-03-2004
- PVC Coating: 40 mil min.
- Purple Urethane: 2 mil min
- Pressure sealing sleeves on conduit openings

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. — TO ORDER USE CODE NUMBER.

Item	Figura Figure	Descripción Description	No. Ex plo sivo	Catalogo Catalog	Código Code	Peso x 1 pza Weight x 1 pc.		Volumen Volume		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
						kg	Lb	m³	cu. ft.		
1		Lampara luz de obstrucción entrada inferior Obstruction marker light bottom entry		LOS-PC	27.17.3624.PC	3.150	6.95	0.008	0.28	1	
2		Lampara doble luz de obstrucción. Entrada 25.4 (1) Double obstruction Marker light. Hub 1 (25.4)		LOD-PC	27.17.3622.PC	7.28	16.00	0.024	0.85	1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

25 - X - 2006

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**

**17.2 - LAMPARA LUZ DE OBSTRUCCION. SERIE LO.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**


**17.2 - OBSTRUCTION MARKER LIGHT. LO SERIES.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 2 / 2
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007-RW-337

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Item	Figura Figure	Descripción Description	No. Ex plo sivo	Catalogo Catalog	Código Code	Peso x 1 pza Weight x 1 pc.		Volumen Volume		Unit Ctn. Pzas. Pcs.	Std. Pkg. Pzas. Pcs.
						kg	Lb	m³	cu. ft.		
3		Relevador de transferencia para lampara doble LOD Entrada 31.8 (1 1/4) Power-transfer relay for double lighting LOD Hub 1 1/4 (31.8)		LOSW-PC	27.17.3623.PC	2.22	4.89			1	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.



Una División del Grupo **REVUELTA**

25 - X - 2006