

Línea seguridad

Clavijas blindadas

**WD0551**Blindada
entrada recta
15A 127V~**WD0562**Blindada de 1/2 vuelta
2 Polos
15A 127V~/ 10A
250V~**WD0563**Blindada de 1/2 vuelta
3 Polos
15A 127V~/ 10A
250V~**WD0564**Blindada de 1/2 vuelta
3 Polos
20A 250V~

Receptáculos

**WD0162**1/2 vuelta,
2 Polos
15A 127V~
10A 250V~**WD0163**1/2 vuelta,
3 Polos
15A 127V~
10A 250V~**WD0164**1/2 vuelta,
3 Polos
20A 250V~

Placas

**WD0328**Placa de termoplástico
para contacto de
seguridad
marfil**WD0358**Placa de aluminio
para contacto de
seguridad
dorado**Cintas eléctricas****WD-CE1600-BK**Cinta eléctrica de PVC para
aislamiento hasta 600 V
18m x 19mm
Disponible en color:
Negro, verde, rojo, azul,
amarillo y blanco**WD-CE33UL**Cinta eléctrica de PVC para
aislamiento hasta 600 V
Máximo de Temp. 105°C (1 hr max.)
18m x 20mm
Auto extingüible
Disponible en color: Negro**WD-CE23R-1**Cinta eléctrica auto soldable de EPR
(Etileno Propileno)
Brinda aislamiento eléctrico hasta 800V
9m x 19mm
Sello contra la humedad en instalaciones
eléctricas
Buen rendimiento para empalmes por
encima o debajo de la tierra
Disponible en color: Negro

Colores disponibles para la cinta WD-CE1600-:

W	GR	W	BL	RD	BK
Blanco	Verde	Amarillo	Azul	Rojo	Negro

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor