

- Interruptor termomagnético de alta confiabilidad.
- Capacitor tipo seco encapsulado en resina flexible.
- Desconectador de seguridad por sobrepresión.
- Sobrevoltaje máximo 1.1 X Vn.
- Expectativa de vida prolongada.



### Normas

NMX-J-515-ANCE Equipos de control y distribución-requisitos generales de seguridad-Especificaciones y métodos de prueba  
NOM-003-SCFI Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad



#### Bancos de capacitores fijos sin interruptor - conexión por clema

| 240 V KVAr | Modelo       | 480 V KVAr | Modelo        |
|------------|--------------|------------|---------------|
| 5          | MX4:BF050240 | 5          | MX4:BF050480  |
| 7.5        | MX4:BF075240 |            |               |
| 10         | MX4:BF100240 | 10         | MX4:BF100480  |
| 15         | MX4:BF150240 | 15         | MX4:BF150480  |
| 20         | MX4:BF200240 | 20         | MX4:BF200480  |
|            |              | 25         | MX4:BF250480  |
| 30         | MX4:BF300240 | 30         | MX4:BF300480  |
| 40         | MX4:BF400240 | 40         | MX4:BF400480  |
| 50         | MX4:BF500240 | 50         | MX4:BF500480  |
|            |              | 60         | MX4:BF600480  |
|            |              | 70         | MX4:BF700480  |
|            |              | 75         | MX4:BF750480  |
|            |              | 80         | MX4:BF800480  |
|            |              | 90         | MX4:BF900480  |
|            |              | 100        | MX4:BF1000480 |

#### Bancos de capacitores fijos con interruptor - conexión por clema

| 240 V KVAr | Modelo        | 480 V KVAr | Modelo         |
|------------|---------------|------------|----------------|
| 5          | MX4:BFT050240 | 5          | MX4:BFT050480  |
| 7.5        | MX4:BFT075240 | 10         | MX4:BFT100480  |
| 10         | MX4:BFT100240 | 15         | MX4:BFT150480  |
| 15         | MX4:BFT150240 | 20         | MX4:BFT200480  |
| 20         | MX4:BFT200240 | 25         | MX4:BFT250480  |
| 30         | MX4:BFT300240 | 30         | MX4:BFT300480  |
| 40         | MX4:BFT400240 | 40         | MX4:BFT400480  |
| 50         | MX4:BFT500240 | 50         | MX4:BFT500480  |
|            |               | 60         | MX4:BFT600480  |
|            |               | 70         | MX4:BFT700480  |
|            |               | 80         | MX4:BFT800480  |
|            |               | 90         | MX4:BFT900480  |
|            |               | 100        | MX4:BFT1000480 |